

ATESTATION DE TYPE Construction d'espèces-types de véhicules à moteur

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordercau-type N°						
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	220 / S - 180'030	1957	1 6 9 2 / 0						
Caractéristiques	Désignation "220 S" sur tableau de bord et à l'arrière sur couvercle de coffre. Modèle Cabriolet. Désign. "Baumuster 220/S - 180'030" à droite, sous le capot, s/face int. de l'alle, sur plaquette constructeur.									
Constructeur du châssis	DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)									
N° frappé	A droite, sur partie supérieure du longeron, et sur plaquette du constructeur.									
Marque du moteur	MERCEDES BENZ	Carburant	Essence							
N° frappé	A gauche, à l'avant s/partie supérieure du bloc-moteur, sous la bobine d'allumage et s/plaq. construct.									
Cyl.	6	Alésage	80	Course	72,0	CV-lmpét	11,182	CV-frein	100 (DIII)	
Carrosserie: forme	Cabriolet									
Constructeur de la carrosserie	DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)									
Nombre de places: total	4	(Avant	2	Milieu	Arrière	2	) Places debout		--	
Siège arrière	-									
Nombre de portes	2	Direction: position		A gauche						
Type du moteur	M 180 III			Frein à pied						Hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression "ATE", sur toutes les 4 roues.
Genre	En ligne, O H C			Frein à main						Mécanique, à expansion interne, commande par câble, s/roues arrières.
Position	A l'avant			Frein moteur						-
Cylindrée	2'195 cm³			Frein remorque						-
Temps	4	Refroid. Eau		Genre de la transmission						Synchronesh
Entraînement	sur roues arrières			Vitesse en 1 <sup>re</sup> vitesse						49
Nombre d'axes	2	de roues 4		Nombre de vit. avant						4
Blocage différentiel	-			km/h. maxima						160
Phares: marque		HELLA			Tension de l'appareillage électrique		12			Volts
Syst. antiblousissant		Appoules Bilux à cuiller			Indic. de direction: système		4			clignoteurs avec lampo-témoin
Feux de position		2 dans les phares			Emplacement		AV - Sur les ailes (blanc)			
Phare brouillard		2 au-dessus pare-chocs avant			AR - Au-dessus des feux arr. (orange)					
Feu arrière		2 à gauche et à droite			Escabe-glacé		2 électriques			
Cataloptre		2 à gauche et à droite (rouge) sous feux arr.			Avertisseur		1 électrique, double (2 tons)			
Feu stop		2 à gauche et à droite (rouge) sous feux arr.			Rétroviseur		1 à l'int. au centre, en haut s/cadre pare-brise			
Eclairage du N° de contrôle		2 centre cov. coffre (latéralement)			Indicateur de vitesse		-			
Phare de recul		2 à gauche et à droite par allumage à n. arr.			Figurine de radiateur		Etoile MERCEDES modifiée par l'importateur. Réplicable de tous les côtés.			

Poids en kg.	Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière	Dimensions	
							Chassis	Cabine
Poids de charge du chassis	650	650	11450	6.70 - 13 4 P1Y	520	520	Dimensions	Charges pneu kg.
Vite (carrossé)	760	760	11450	6.70 - 13 4 P1Y	520	520	Dimensions	Dimensions
Charge utile occupant inclus	640	950	11750	6.70 - 13 4 P1Y	520	520	Dimensions	Dimensions
Poids total	640	950	11750	6.70 - 13 4 P1Y	520	520	Dimensions	Dimensions
Poids max. garanti par le fabricant	640	950	11750	6.70 - 13 4 P1Y	520	520	Dimensions	Dimensions
Dimensions extérieures en mm								
Longueur	41670	Porte à faux arrière	11200	Longueur	1:200	Longueur	Dimensions intérieures en mm	
Largeur avant	11740	Porte à faux avant	11430	Largeur	101700	Largeur		
Hauteur	14530	Diamètre de braquage: E.	101700	Hauteur	101700	Hauteur		
Empattement	21700	Veloc avant	11430	Porte à faux arrière	1:470	Porte à faux arrière		

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

(\*) Phares brouillard: montés à 400 cm du profil extérieur du vhc. - Fonctionnement simultanément avec les feux de position ou les feux de route.  
 Figureine de radiateur: Etelle HENCEDES comme figureine de radiateur replicable de tous véhicules montés pour la Suisse par le constructeur. - Adapte selon décision de la Commission spéciale du DFP.