

Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrication MERCEDES - BENZ		Type 220 S - 180.037 - Coupé		Modèle année 1957	Sonderbau-typ N° 1 ' 8 9 2 - C		
Caractéristiques "220 S-180.037" à dr. s/face int. de l'aile, s/plaqu.constr.- "180.924" en préfixe									
No. moteur - Carrosserie Coupé 2 portes			Carburant Essence		Nombre de cylindres 6				
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART-Untertürkheim (D)									
N° du châssis frappé A dr. à l'av. s/face sup.longeron et s/face int. de l'aile, s/plaqu.construct.									
N° du moteur frappé A gauche, à l'avant s/bloc-moteur, derr. distrib. allumage et s/plaqu.construct.									
Type du moteur M 180 III (180.924)									
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		---					
Cylindrée	2'195	cm³	Frein de remorque	---				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécan. synchron.		Treuil/Cabest.	---			Longueur	4'780
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		4	Crochet de rem.	---			Largeur	1'740
Entraînement	s/roues arr.	Vitesse en 1 ^{re}	42	Vols avant	1'430		Hauteur	1'540	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	150	Vols arrière	1'470		Empattement	2'700	
Nombre de pneus	4	Blequage différentiel		---			Diam. de braq.	10,70/10,90	Perte à faux arr. 1'180
Frein à pied	Hydraulique, à expansion int., av. servo à dépression, sur toutes les 4 roues								
Frein à main	Mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 3 roues arrières								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	sids-car	Dimensions int. en mm	
A vide	730	670	1'400	Dimension	6.70-13	6.70-13	4 Ply	Longueur	---
Charge utile	-	-	375	Charge pneu	520	520	-	Largeur	---
Total	847	928	1'775	Larg. br. roul.	-	-	-	Hauteur	---
Garantie de fabr.	-	-	1'790	Pression spec.	-	-	-	Hauteur ridelles	---
Poids max. garanti nr. train roulant			---		Nombre de portes		2		
Direction: position		à gauche			Marque du moteur		MERCEDES BENZ		
Alésano		80			Course		72,8		C. V. Impôts 11,182
Forme de la carrosserie		Limousine (Coupé)							
Nombre de places: total		5	(avant 2 milieu - arr. 3)			Places d'about			---
Siège arrière		-	Sids-car			-			

Phares: marques	HELLA ou BOSCH	Indicateurs de direction	4/	clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV = S/ailes avant - AR = SSp.,		à g. et à dr.
Feux de position	2/ dans les phares *)	Ecrans-placa	2/	électriques
Phare brouillard	2/ av. feux de pos. et code	Avertisseur	1/	électrique (2-tons) **)
Feux arrière	2/ à gauche et à droite	Rétroviseur	1/	à l'int. centre en haut
Réfecteurs	2/ séparés, à g. et à dr. en bas	Indicateur de vitesse	1/	km/h
Feux stop	2/ séparés, à g. et à dr.	Figurine de radiateur		Est livré en série avec étoile basculante.
Eclairage N° de contrôle	2/ centre pr. plaque carrée			
Phare marche arrière	1/ par allumage & levier c.v.			
Équipement électrique		6		Volts
Niveau du bruit	83 Phons à 6'000 t/min. ***)			

Observations et exceptions

- *) En plus, 2 lampes de stationnement s/partie sup. des ailes avant, pouvant être enclanchées séparément, et combinées avec clignoteurs.
- ***) Avertisseur optique.
- ***) Rruit : Au régime maximum (qui, pratiquement ne peut pas être atteint dans les agglomérations) = 83 Phons. A admettre sous réserve de décision contraire du DFJP; voir propositions normes du bruit (Comm. Exp. 24.6.1957).