

Catégorie de vhc.	Marque	Type	Bordereau-type
Réorques pour motorcycle	G E K O AG. Biel	i - Rad (1 roue)	No. 1310

Signes de reconnaissance du type : Remorque à 1 roue avec pont de charge. Plaquette à l'avant s/ridelle frontale du pont.

Le No. de châssis est frappé : A l'avant sur traverse avant, si sur plaquette du constructeur
Constructeur : G E K O AG., Hussumstrasse 12, Biel (CH)

Dimensions :

Voie	---	mm
Largeur hors-tout	550	mm
Longueur hors-tout	1'150	mm
Hauteur hors-tout	530	mm

Dimensions intérieures :

Longueur	710	mm
Largeur	505	mm
Porte à faux	Avt. 575 mm / AR. 135 mm	mm
Hauteur du pont depuis le sol	400	mm

Poids : Poids à vide de la remorque, sans bâche ni supports 18 kg

Charge utile maximale garantie par le constructeur : 90 kg (1)

Construction : Châssis : En tôle d'acier avec 2 traverses profilées et fixée en tube d'acier

Roues : A disque en tôle d'acier (double disque)

Suspension : 2/A barres semi-elliptiques (4 lames chaque)

Accouplement : A double tige, rétractable en hauteur, avec articulation à fourche et coude pour fixation à la motocyclette.

Ferrures : 12 1/2 x 2 1/4 renforcé

Garantie de charge du passager : 30 kg.

0.6.1956

REC., le 24.5.1956

La concession d'accès à l'YPS

du 0.5.1956 du D.F.P au second avis art. I^e, al. 2 de l'ACF du 24.2.1956.

Ces types de renouvelles pourraient être utilisés à la circulation sur la base de la distribution

extraction stationnelle.

2) Accès aux émissaires : la fixation de l'aspiration à la station de pompage faire l'objet d'un

charges utiles.

accès court : Poids à vis de 1/2e. tracé sur : 2 - Poids à vis de la renouvelles =

0306EVA1101S : 1) Charges utiles : la charge utile à accorder doit être fixée de bas en haut. Elles se calculeront

à feu roulé électrique, à l'arrête à gavache (3/9) ou de profil extérieur)

2 catégories rouges, à l'arrêtées) au bord des roulis avant et arrêtées

Équipesant : 2 catégories blanches, à l'avant)