

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge (Châssis) léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: International Harvester Comp. Marque INTERNATIONAL

Dénomination du type: K.B. 2 Chicago (USA) Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	1145 / kg	765 / kg	380 / kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	1655 / kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	2800 / kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	- kg	kg	kg
* Charge utile maximale	- kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 2/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longaron gauche, en avant, de côté, sous la tôle de protection

Distance des essieux: 3170 mm Ecartement des roues: avant 1470 mm arrière 1530 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 14,4 m à droite 15,4 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7.00 x 16" HD 6 ply. arrière 7.00 x 16" HD 6 ply. simple

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 222 mm sous l'essieu arrière 215 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à gauche, en avant

Constructeur du moteur: International-Harv Type: I - Head Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 84,136 mm Course: 104,77 mm Temps: 4

Cylindrée: 3495 cm³ CV au frein: 82,4 CV impôts (coeff. 0,4): 17,799

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues agissant sur: transmission (roues arr.)
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: système:
3e frein: genre:
Dispositif pour freinage de la remorque: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam, système anti-éblouissant: double fillement
Feux de position: 2 (70 cm du bord extérieur du véhicule)
Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb.
Eclairage des plaques de police: 1 comb.
Fiches: Système:
Clignoteurs: Système:
Appareil avertisseur: 1, Electr.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Constructeur:
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm
Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm
Nombre de portes: Nombre de places (R.E.):

Remarques: (*) selon garantie de la fabrique complétée par notaire, datée du 25.1.46

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 20.8.47.

Le Secrétaire

Représentation Interdite.