

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

Catégorie Voit. auto. légère (Commerciale)	Marque PEUGEOT	Designation du type / Signe de reconnaissance 203 C 5 - COMMERCIALE	Dossier du type No 1943/A
--------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Moyens de reconnaissance du type "203 C 5" en préfixa No. châssis et à droite s/auvent, s/plaquette constructeur *)
 No de châssis frappé A droite, frappé sur tôle de l'auvent et s/plaquette constructeur
 No de moteur frappé A gauche, s/partie sup. bloc-moteur, vers pompe alimentation & s/plaquette
 Constructeur du châssis) S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (F)
 Constructeur du moteur

DT 1/59

MOTEUR Marque et type PEUGEOT 203 Genre En ligne, 0 H V Carburant Benzine Nombre cyl. 4 Temps 4 Alésage 75 mm. Course 73 mm. CV-impôt 6,570 Cylindres totale 1290 cm ³ CV. frein 45 Refroidissement Eau Empl. du moteur A l'avant	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Entraînement sur roues arrières 1. Frein A pied : Hydraulique, à tambours, "Lockhead", sur les 4 roues 2. Frein A main : Mécanique, à tambours, à câble, sur roues arrières. 3. Frein - Frein de remorque - Direction A gauche - A crémaillère Crochet de remorque - Nombre de vit. avant 4 (4ème = Surmultipliée) Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir.	CARROSSERIE Constructeur S.A. Automobiles PEUGEOT Genre / Forme Limousine commerciale Nombre de portes 4 + 1 arr. Nombre de places ass. Total 4-5 Avant 2 Milieu - Arrière 2-3 Nombre de places debout - Pour motos: Siège arrière - Sièges -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	19650 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	530 kg.	605 kg.	1135 kg.
Charge utile y compris occupants	kg.	kg.	515 kg.
Poids maximum garanti du châssis remarquable			550 kg.
Pneumatiques: Dimension	185 x 400 MICHELIN Pilote		simples /xxxxxx
Capacité de charge (par pneu 550 kg.)	1100 kg.	1100 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

12 V (2 x 6 V)

Phares: Marque DUCELLER/CIBIE/MARCHEL
 Feux stationnement latéraux (2, feux stationnement latéraux dans les phares 4 W, feux stop 2, combinés av. feux rouges 10 W)
 Indicateurs de direction: Syst. 2, fiches, marque DUCELLER
 Avertisseur 1, électrique (2 tons)
 Rétroviseur : 1, à gauche à l'extérieur, s/alle (1)
 Syst. antibrouillards Ampoules Bilux à cuiller 36/45 W
 Feux rouges (2, catadioptrés, rouges 2, combinés av. feux stop 4 W)
 Eclairage du No de contr. 1, centra porte arrière 4 W
 Emplacement latéralement noyés dans montants arr. de portes
 Essie-glace 2, électriques

DIMENSIONS

Voie } avant 1340 mm.
 } arrière 1320 mm.
 Longueur hors-tout AV. 1620 AR. 1650 mm.
 Empattement 29780 mm.
 Longueur hors-tout 4530 mm.
 Hauteur (non chargé) 1670 mm.
 Garde au sol 180 mm.
 Porte à faux, arrière 1030 mm.

Crochet de remorque (haut, dep. sol) - mm.
 Crochet de remorque (porte à faux) - mm.
 Diamètre de braguage ext. gauche 9,75 m.
 Diamètre de braguage ext. droite 10,00 m.

Dim. Intérieures
 Longueur du pont de charge 1700 mm.
 Largeur du pont de charge 990/1170 mm.
 Hauteur intérieure 800 mm.
 Haut. du pont dep. le sol 700 mm.
 Ridelles (hauteur) - mm.
 Porte à faux sur face chargement 830 mm

OBSERVATIONS

*) Modèle "COMMERCIALE" avec banquette arrière rabattable formant ainsi pont de charge. Porte arrière à l battant avec fenêtre.
 Mesure du bruit : A 7 m latéralement
 Au régime max. d'utilisation (4500 t/m) = 60 phons
 Orifice d'échappement dirigé en biais vers la gauche jusqu'à l'extrémité arr. gauche du vhc.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. req)

1) Equipement : Selon la nature des marchandises transportées, monter un dispositif de protection derrière le siège du conducteur (paroi, grille ou similalite).

En vue d'une amélioration de la sécurité du trafic, monter un second miroir rétroviseur à l'extérieur du véhicule à droite.
 Ornementation : A l'avant, ce type de vhc. sera livré sans figurines de capot.

Lieu et date de l'expertise-type
 BERNE, le 12.6.1956

La commission d'experts-types