

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

Catégorie Voiture de tourisme (Commerciale)	Marque P L Y M O U T H	Désignation du type / Signe de reconnaissance. SIX P 28 (PLAZA, SAVOY ou SUBURBAN (BELVEDERE. *)	Bureau-type N° 1948/A
---	----------------------------------	--	---------------------------------

Moyens de reconnaissance du type "P 28" en préfixe No. moteur - "SUBURBAN" latéralement s/vhc. 4 portes + 1 arrière
 N° de châssis frappé A gauche, à l'int. montant avant porte avant, à s/plaquette constructeur
 N° de moteur frappé A gauche, à l'avant, s/partie sup. bloc-moteur (préfixe P 28) *)
 Constructeur du châssis) PLYMOUTH MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA)
 Constructeur du moteur)

MOTEUR PLYMOUTH Marque et type SIX P 28 Genre En ligne, S V Carburant Benzine Nombre cyl. 6 Temps 4 Alliage 62,550 mm. Course 117,17 mm. CV. max ¹ 19,212 Cylindrée totale 3,772 cm ³ CV. frein 127 (SAE) Refroidissement Eau Empl. du moteur A l'avant	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Entraînement sur roues arrières 1. Frein A pied : Hydraulique, à tambours, sur toutes les 4 roues. *) 2. Frein A main : Mécanique, à serrage ext. *) s/arbre cardan resp. roues arrières. 3. Frein - Frein de remorque - Direction A gauche - A vis et secteur **) Crochet de remorque - Nombre de vit. avant 3 Synchronesh ++) Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir. 140 km/h.	CARROSSERIE Constructeur PLYMOUTH MOTOR DIV. Genre / Forme Litoussine commerciale (Station Wagon) Nombre de portes 4 + 1 arr. *) Nombre de places ass. Total 5-6 Avant 2-3 Milleu 3 Arrière - Nombre de places debout - Pour motos: Siège arrière - Sidécar -
--	--	--

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	625 kg.	770 kg.	1 395 kg.
Charge utile y compris occupants . (1)	kg.	kg.	500 kg. (1)
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			- kg.
Pneumatiques: Dimension Tubeless V Nylon G-70 - 15 4 Ply (1)			simplex / double
Capacité de charge (par pneu 550 kg.) par essieu	1 100 kg.	1 100 kg. (1)	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

12 V

Phares: Marque

H E L L A

Feux de position 2^o dans les phares 3 W

Feux stop 2^o coccine av. feux rouges 21 W

Indicteurs de direction: 5W, 4^o elliptique av. lampe-télescope

Avertisseur 1^o électrique (2 tons)

Rétroviseur: 1^o à l'inté. au centre, en haut (2)

Syst. antichoc: Ampoules Bilux à cuiller 35/35 W

Feux rouges 2^o coccine av. feux stop 3 W

Eclairage du No de contr. 2^o dans cornes pare-chocs 2 x 3 W

Emploieement AV = Séparés sous phares (blanc) 21 W

AR = Coccine, av feux stop (rouge) 21 W

Exemples: 2^o électriques Phares récul: 2^o s/contact & levier c.v.

DIMENSIONS

1490 mm. { avant

1500 mm. { arrière

Longueur hors-tout AV. 1900 AX

2921 mm. Empattement

5930 mm. Longueur hors-tout

1895 mm. Hauteur (non chargé)

200 mm. Garde au sol

1480 mm. Perte à l'air, arrière

Crochet de remorque (haut, dep. sol)

1180 mm. Diamètre de braguage ext. gauche

1205 mm. Diamètre de braguage ext. droite

Dim. Intérieures av. 2 banquettes. 5

Longueur du pont de charge 5 1050 / 1750 mm.

Largeur du pont de charge 950 / 1400 mm.

Hauteur intérieure 930 mm.

Haut. du pont dep. le sol 670 mm.

Pertes (hauteur) - mm.

Porte à faux sur face chargement 800 mm.

OBSERVATIONS

=) Design. "PLAZA", "SAVOY" ou "BELVEDERE" Intérieurement sur vhc.

Mod. avec moteur V-8 (P 29) voir bord.-type No. 1948/B.

Modèle av. 2 portes latér. + 1 arr. "COMMERCIAL UTILITY", voir

bord.-type No. 1949/A et B.

+) Vhc. av. "Percettite": frein à expansion.

**) S/demande: Avec servo-direction hydraulique

+ +) S/demande: Avec "Overdrive" ou avec transmission automatique

"Percettite" (A) Indiquer sur rapport d'expertise.)

Mesure du bruit: A 7 m lat. Au régime max. d'utilisation = 80 phons.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (voir)

1) Charge utiles: Limitée par garantie de charge des pneumatiques.

Avec pneus à l'air, la charge utile peut être augmentée à 570 kg. V

compris occupants.

2) Rétroviseur: Pr. transports de marchandises, exiger 2 rétroviseurs,

à droite et à gauche, à l'ext.

3) Dispositif de protection: Pr. transports de marchandises, exiger

proct. en grille d'extr. siège du conducteur.

4) Orifice tuyau échapp.: ne doit être dirigé, ni vers la droite,

ni vers le sol; (Ornementation capot/modifié par l'importateur

16.3.1956.

Uca et date de l'expertise-type

La commission d'expertises-types

Schinzenthald, le 18.6.1955