

Genre de véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Borderaux-type N°
Bicyclette avec moteur auxiliaire		D K W		O 1 - Hummel		1958	2° 0 0 7 - B
Caractéristiques "DKW-Hummel" à droite s/garde-boue arrière, s/plaquette du constructeur - "O1" -							
deux premiers chiff. des Nos. de cadre et de moteur		Carburant mél. ess./huile		Nombre de cylindres		1	
Constructeur du châssis		AUTO UNION GmbH., Ingolstadt (D)					
N° du châssis frappé		à l'avant, s/partie sup. du tube de selle et s/plaquette du constructeur					
N° du moteur frappé		à l'avant, s/partie sup. du carter moteur					
Type du moteur		O1 Hummel					
Position du mot.		centre en bas		Frein-moteur		-	
Cylindres		49	cm³	Frein de remorque		-	
Temps		2	Transmission		mécanique	Yveul/Dabest	-
Refroidissement		air	Membre vit. avant		3	Crochet de rem.	-
Entraînement		s/roue	AR	Vitesses en 1 ^{re}		-	-
Nombre d'axes		2	Vitesses en prise dir.		40 km/h (*)	Veils arrière	-
Nombre de pneus		2	Bloquage différentiel		-	Diam. de brag.	-
Frein à pied		mécanique, à expansion int., tambour centr., à rétropéd./câble s/roue arrière					
Frein à main		mécanique, à expansion int., tambour centr., à câble s/roue avant					
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.
A vide		22	25	47	Dimension	23x2.00	23x2.00 "Moped"
Charge utile		20	55	75	Charge pneu	90	90
Total		42	80	122	-	-	-
Capacité de fabr.		-	-	130	-	-	-
Poids max. garanti pr. trafic routier		-		Nombre de portes		-	
Direction: NORMALE		guidon de tourisme		Marque du moteur		DKW	
Allonge		40		Course		39	
Forme de la carrosserie		bicyclette avec moteur auxiliaire					
Nombre de places: total		1		(avant - milieu 1 arr. -)		Places debout	
Siège arrière		-		Side-car		-	

Phares: marques	1/ HELLA ou MELAS	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	-	Essuie-glace	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique + 1 timbre de bicyclette
Feux arrière	1/ électrique	Rétroviseur	-
Réfecteurs	1/ comb. avec feu arrière	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	-	Figurins de radiateur	-
Eclairage N° de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	74 dB à 40 km/h **)		
Observations et exceptions			

*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v./roue AR = 12 x 33 dents.

**) Pipe d'échappement: à la sortie du pot rallongée (130 mm).

Ce certificat de type remplace la carte No..2°007-B du 2.5.1958

Lieu et date de l'expertise-typé Berne, le 2.5.1958
Lucerne, le 11.7.1958

La Commission d'expertise-typé

Marque de fabrication		Type		Modèle année	Designation-type				
Bicyclette avec moteur auxiliaire		DKW		1958	2' 007 - I				
Caractéristiques "DKW-Hummel" à droite s/garde-boue arrière, s/plaquette du constructeur - "01" n. deux									
première chif. des No's de cadre et de moteur		Carburant mél. ess./huile		Nombre de cylindres 1					
Constructeur du châssis AUPO UNION GmbH., Ingolstadt (D)									
N° de châssis frappé à l'avant, s/partie sup. du tube de selle et s/plaquette du constructeur									
N° du moteur frappé à droite, s/partie sup. du carter moteur									
Type du moteur Ol Hummel									
Position du mot. centre en bas Frein-moteur —									
Cylindres	49	cm ³	Frein de remorque	—					
Temps	2	Transmission mécanique		Troull/Cabest.	—				
Refroidissement air		Nombre vit. avant 3		Crochet de rem.	—				
Entraînement s/roue AR		Vitesse en 1 ^{re} —		Vols avant	—				
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 40		Vols arrière	—				
Nombre de pous	2	Bleutage différentiel —		Diam. de braq.	—				
Frein à pied mécanique, à expansion int., tambour centr., à rétropéd./câble s/roue arrière									
Frein à main mécanique, à expansion int., tambour centr., à câble s/roue avant									
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions lat. en mm	
A vide	22	25	47	Dimensions	23x2.00	23x2.00	—	Longueur	
Charge utile	20	55	75	Charge pneu	90	90	—	Largeur	
Total	42	80	122	Larg. td. roul.	—	—	—	Hauteur	
Garantis de fabr.	—	—	—	Pression spec.	—	—	—	Hauteur sidelles	
Poids max. garanti nr. train roulant			—			Nombre de portes			—
Direction		guidon de tourisme		Marque du moteur		DKW			
Alléage		40		Course		39			
Forme de la carrosserie		bicyclette avec moteur auxiliaire				C. V. Impôts 0,250/1,35			
Nombre de places: total		1		(avant - milieu 1 arr. -)		Places debout			
Siège arrière		—		Side-car		—			

(DIN)

Phares: marque	1/ HELLA	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	2/ amp. sép. ou une amp. à filament		
Feux de position	---	code permanent	Ecran-glace
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électrique + 1 timbre de bicyclette
Feux arrière	1/ électrique	Rétroviseur	---
Réfecteurs	1/ comb. av. feu arrière	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	---	Figurine de radiateur	---
Eclairage N° de contrôle	---		
Phare marche arrière	---		
Equipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	73 dB (PENSEI à 40 km/h *)		

Observations et exceptions

*) Pipe d'échappement à la sortie du pot rallongée (130 mm).