

Catégorie  
Remorque

Marque  
WESTFALIA

Désignation du type / Signe de reconnais.  
CAMPING 2 ou  
CAMPING 4 \*)

Orderacu-type  
N° 2019

Moyens de reconnaissance du type Désign. "C 2" ou "C 4" à droite latéralement sur timon, sur plaquette constructeur. \*\*)  
N° de châssis frappé A l'avant, à gauche sur timon ainsi qu'à droite, latéralement sur timon, sur plaquette construct.

N° de moteur frappé  
Constructeur du châssis  
Constructeur du moteur

WESTFALIA WERKE, Franz Knöbel + Söhne K.G., Wiedenbruck 1/Westf. (D)

**MOTEUR**

Marque et type  
Genre  
Carburant  
Nombre cyl. Temps  
Allègue mm.  
Course mm.  
CV-impôt  
Cylindrée totale cm³  
CV. frein  
Refroidissement  
Empl. du moteur

**CHASSIS**

Nombre d'essieux 1  
Entraînement sur —  
1. Frein Hydraulique, à expansion, Syst. "KOLLER" sur les 2 roues.  
2. Frein Frein d'arrêt: Mécanique, à expansion, à câble, sur les 2 roues.  
3. Frein —  
Frein de remorque —  
Direction —  
Crochet de remorque A rotule sphérique syst. "Knöbel" avec blocage 1)  
Nombre de vit. avant —  
Vit. en 1<sup>re</sup> vit. — en prise dir. —

**CARROSSERIE**

Constructeur WESTFALIA WERKE  
WIEDENBRUCK  
Genre / Forme Remorque camping (Roulotte)  
Nombre de portes 1  
Nombre de places ass. Total —  
Avant — Milieu — Arrière —  
Nombre de places debout —  
Pour motos: Siège arrière —  
Siège car —

**POIDS ET PNEUMATIQUES**

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler . . . . .	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE) . . . . .	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant . . . . .	s/timon kg.	kg.	780 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) . . . . .	CAMPING 2 90 kg.	560 kg.	650 kg.
Charge utile . . . . .	CAMPING 4 70 kg.	560 kg.	630 kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque) . . . . .			— kg.
Pneumatiques: Dimension . . . . .	5.60 - 13 4 Ply 2)		simples / doubles
Capacité de charge (par pneu 330 kg.) . . . . . par essieu	660 kg.	2) — kg.	

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

# EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Marques: Marque

Feux de position 2, à l'avant (blanc) 1'740 mm au-dess. sol

Feux stop ( 2, combinés avec feux arrières (rouge) ou  
 1, au centre paroi arrière (orange)

Indicateurs de direction: Syst. 2, clignoteurs combinés avec feux arrières.

Avertisseur

Syst. 2, catadioptres triangulaires (rouge)

Feux rouges ( 2, électriques, à gauche et à droite (rouge)

Eclairage du N° de contr. 3, centre paroi arrière combiné avec feu stop et 2 latéraux.

Emplacement A gauche et à droite (400 mm du profil ext.)

Essuie-glace

## DIMENSIONS

Vols {	avant	—	mm.
	arrière	1'590	mm.
Largeur hors-tout AV. 1'960 AR.		1'960	mm.
Empattement		—	mm.
Longueur hors-tout (sans timon 3'100)		3'800	mm.
Hauteur (non chargé)		2'270	mm.
Garde au sol		185	mm.
Porte à feux, arrière 1'450 mm. AV		2'200	mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		—	mm.
Crochet de remorque (porte à feux)		—	mm.
Diamètre de braquage ext. gauche		—	mm.
Diamètre de braquage ext. droite		—	mm.

Dim. Intérieurs

Longueur du pont de charge	mm.
Largeur du pont de charge	mm.
Hauteur intérieure	mm.
Haut. du pont dep. le sol	mm.
Ridelles (hauteur)	mm.

## OBSERVATIONS

\*) CAMPING 2 = 2 lits avec local toilette incorporé à l'avant  
 CAMPING 4 = 4 lits sans local toilette.

\*\*) La marque de la remorque "WESTFALIA" doit être frappée en entier sur la plaquette du constructeur.

## MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (col. RE)

- 1) Accouplement remorques: Dispositif de sécurité supplémentaire (Câble acier) doit être prévu. (ACF. 16.8.1950, art. 3)
- 2) Pneumatiques: En vue de suffire à la garantie du constructeur de 780 kg., il y a lieu de monter des pneumatiques d'une dimension minima de 5,90 - 13 - 4 Ply. (Art. 14, al. 3, RE)

Lieu et date de l'expertise-type

La commission d'expertises-types

Zurich, le 12.9.1956.