

Genre du véhicule	Marque de fabricant	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	BORGWARD	H. 1500 ~ ISABELLA	1957/58	2° 0 4 0 -A
Caractéristiques "H. 1500" comme désignation de type s/plaque constructeur. - "ISABELLA" s/couvercle du coffre.				
Constructeur du châssis	CARL F. BORGWARD GmbH., Bremen (D)	Carburant essence	Nombre de cylindres	4
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant s/canal d'aération (sous le capot) et s/pl.constructeur			
N° du moteur frappé	à gauche, à l'avant sur bloc-moteur, sous la première bougie.			
Type du moteur	4 M - 1,5 II.			
Position du moteur à l'avant	Frein-moteur	-		
Cylindrée	1'493 cm³	Frein de remorque	-	Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécan., synchr. Train/Cabot	-	Longueur 4'390
Rafraîchissement	eau	Nombre vit. avant	4	Largeur 1'740
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	40 km/h	Hauteur 1'465
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	130 km/h	Empattement 2'600
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	-	Porte à faux arr. 1'015
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues			
Frein à main	mécanique, à expansion internes, à câble, sur roues arrière			
Poids	avant	arr.	total	Dimensions int. en mm
A vide	560	500	1'060	Dimension
Charge utile	118	257	375	Charge pneu
Total	678	757	1'435	
Garantis de faire	680	770	1'450	
Poids max. permis pr. train routier	-		Nombre de portes	2
Direction: position	à gauche		Marque du moteur	BORGWARD
Alésage	75		C. V. frein	60 DIN
Forme de la carrosserie	Limousine	Courte	C. V. impôts	7,605
Nombre de places: total	5	(avant 2 milieu - arr. 3 )	Places debout	-
Siège arrière	-	Side-car ..		

Phares: marques	2/ HELLA ou BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV:au-dessous phares(or)-AR:comb.av.feux stop(or)	
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ ds.boîtiers comb.partie inf.(rgo.)	Rétroviseur	1/ à l'interieur au centre
Réflecteurs	-	Indicateur de vitesse	cardran km/h
Feu stop	2/ ds. boîtiers comb.partie sup.(or.)	Figurine de radiateur	Emblème "B" stylisé avec une saillie supérieure à 30 mm §)
Eclairage N° de contrôle/	centre couv.coffre pr.pl.longue.		
Phare marche arrière	-		
Equipement électrique	6 Volts		

Mesure du bruit 80 dB à 4'700 t/min. - tuyau d'échappement mené droit vers l'arrière.

Observations et exceptions

- \*) Pneumatique: Ce type a également été livré avec des pneus 6.40-13 (4 Ply) avec une capacité de charge de 475 kg par pneu.
- §) Figurine: Selon décision de la commission spéciale, chargée de donner son préavis sur les parties saillantes des carrosseries du 13.10.1956, ce véhicule doit être munis d'une figurine de remplacement avec un "B" stylisé de dimension réduite, dont la hauteur n'atteint pas 30 mm et qui ne présente pas d'arête vive. (LC du DEJP du 5.11.1956)

Ce certificat de type remplace celui du No. 2'040 du 17.10.1956  
Modifications concernant les pneus et le nombre de place.

(30.7.1958)

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 17.10.1958

La Commission d'expertise-type