

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Endosseur type					
Autocar	MERCEDES - BENZ	O 319 D / 319'170 - 1/17 Pl.	1957	2 0 4 3 / A					
Caractéristiques Désignation "Baumster O 319 D/319'170" à gauche, latéralement à l'int. du vhc., à côté tableau de bord, sur plaquette constr. - Désignation "O 319 D" contre paroi arrière. Aménagement pour 17 places.									
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART (D)									
N° frappé A l'avant, à droite s/partie sup. du renfort de cabine & à gauche, latéralement ds.vhc.vers tableau de bord s/p									
Marque du moteur MERCEDES			Carburant Mazout / Diesel						
N° frappé A gauche, latéralement à l'arrière du bloc-moteur et à droite, à l'avant du bloc-moteur, sur plaquette.									
Cyl.	4	Alésage	75	Cours	100	CV-châssis	9,000	CV-frein	43 (D11)
Carrosserie forme Autocar									
Constructeur de la carrosserie DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART (D)									
Nombre de places total 17 (1) (Avant 1 + l'arrière 4 Arrière 3 + 1 + 3 + 4) Places debout -									
N°gs arrière -									
Nombre de portes 3 Direction position A gauche - Direction avancée									
Type de moteur O H 606 VII / 633'934									
Genre En ligne, chambre précombust.									
Position A l'avant.									
Cylindres 117C7 cm ³									
Temps 4 Refroid. Eau									
Entraînement sur roues arrière									
Nombre d'axes 2 à roues 6									
Distrib. différentiel -									
Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, marqué "TELES DAIMLER", sur toutes les roues.									
Frein à main Mécanique, à expansion interne, sur roues arrière.									
Frein moteur HALLER - sur échappement (Monté par l'importateur)									
Frein remorque -									
Genre de la transmission Mécanique, synchrone									
Vitesses en 1 ^{er} vitesse 15 km/h. maxima 60 km/h.									
Nombre de vit. avant 4									
Filtres marqués HELLA									
Syst. anti-éblouissant Appareils Bilux à cuiller									
Feux de position 2 dans les phares									
Pièces brouillard -									
Feu arrière 2 électriques, à gauche et à droite (rouge) *									
Cataloptère 2 à gauche et à droite, ds.paro-chocs (rouge)									
Feu stop 2 électriques, à gauche et à droite (orange) *									
Eclairage du N° de contrôle 2 au centre (à gauche et à droite de la plaque)									
Phare de recul -									
Tension de l'appareillage électrique 12 Volts									
Insta. de direction système Clignoteurs avec lampe-témoin 2)									
Emplacement AV = Latér. devant portes cabine (orange-rouge) 2)									
AR = Au-dessus des feux arrière et stop (orange)									
Essie-glace 2 électriques									
Avertisseur 1 électrique (1 ton)									
Hélicoptère 2 à gauche et à droite, à l'ext. du vhc.									
Indicateur de vitesse -									
Figurine de radiateur Aucune									

