

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Codecatégorie N°							
Voiture de tourisme	PEUGEOT	403 L - FAMILIALE	1956/57	2044/A							
Caractéristiques	Désignation "403" à l'avant du vhc. et "403 L" en préfixe du numéro de châssis. Modèle "Familiale" avec 2 strapontins rabattables au milieu du vhc. et porte arrière. *)										
Constructeur du châssis	S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX-Montbéliard et PARIS (F)										
N° frappé	A droite, s/partie supérieure de l'avant et sur plaquette du constructeur.										
Marque du moteur	PEUGEOT		Carburant	Essence							
N° frappé	A gauche, sur partie supérieure du bloc-moteur, à côté de la pompe à essence.										
Cyl.	4	Allèg.	80	Cours	73	CV-impôt	7,475	CV-frein	58 (SAE)		
Carrosserie: forme	Limousine (Modèle Familiale)										
Constructeur de la carrosserie	S.A. des Automobiles Peugeot, MONTBELIARD-SOCHAUX (F)										
Nombre de places: total	7	(Avant	2	Milieu	3	Arrière	2	*)) Places debout -		
Siège arrière	-										
Nombre de portes	4 + 1 porte arrière Direction: position A gauche										
Type du moteur	403		Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, marque "LOCKHEED" sur toutes les 4 roues.								
Genre	En ligne, soupapes en têtes		Frein à main Mécanique, à expansion interne, câble/tringlo, sur roues arrières.								
Position	A l'avant		Frein moteur -								
Cylindrée	1468 cm ³		Frein remorque -								
Temps	4	Refroid.	Eau								
Entraînement	SUR ROUES ARRIÈRES		Genre de la transmission Mécanique, synchronesh								
Nombre d'axes	2	de roues	4	Vitesse: en 1 ^{re} vitesse				28	km/h. maxima	125	km/h.
Elongement différentiel	-		Nombre de vit. avant 4								
Phares: marque	CIBIE - MARCHAL - CUCELIER		Tension de l'appareillage électrique				12	Volts			
Syst. antiéblouissant	Ampoules Bilux à cuiller (jaunes)		Indic. de direction: système 6 alignoteurs av. témoin opt. et acoust.								
Feux de position	2 dans les phares		Emplacement AV = Sous les phares (blanc)								
	2 feux de stationnement, latéralement **)		Latér. = Combinés av. feux de stationnement **)								
Phare brouillard	-		AR = Combinés avec feux arrières (rouge)								
Feu arrière	2 combinés avec feux stop (rouge)		Escudo-glace				2 électriques				
Catadioptre	2 à gauche et à droite (rouge)		Avertisseur				1 électrique (2 tons)				
Feu stop	2 combinés avec feux arrières (rouge)		Rétroviseur				1 à l'int. au centre en haut s/cadre pare-bride				
Eclairage du N° de contrôle	1 centre porte arrière 4 Watts		Indicateur de vitesse				-				
Phare de recul	-		Figurine de radiateur l'enjoliveur d'origine (tête de lion) n'est plus monté sur les vhc. à destination de la Suisse.								

Pneumatiques	Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière
Dimensions MICHELIN (165 x 380 X	165 x 380 X	1250	Dimensions MICHELIN (165 x 380 X	165 x 380 X
Charge pour kg.	540	540	646	Charge pour kg.	540	540
Poids maximum garanti du train roulant	simpletXXXXX		1250	Poids maximum garanti du train roulant	simpletXXXXX	
Droit au régime max. d'utilisation	78 - 80			Droit au régime max. d'utilisation	78 - 80	
Dimensions extérieures en mm			1250	Dimensions extérieures en mm		
Poids total			604	Poids total		
Capacité de charge du chassis			604	Capacité de charge du chassis		
Vida (carross)			646	Vida (carross)		
Charge utile occupant l'indus			646	Charge utile occupant l'indus		
Poids max. garanti par le fabricant			604	Poids max. garanti par le fabricant		

Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm	
Longueur	4610	Longueur	3750
Longueur avant	1600	Longueur jusqu'à 1720	1720
Largeur avant	1650	Largeur	10450
Largeur	1650	Porte à faux arrière	10100
Empatement	2100	Porte à faux arrière	10100
		Vitesse avant	11340
		Diamètre de bragues g.	10100
		Arrière	11320
		Hauteur des ridelles	770

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

*) Peut également être équipé dans certains cas d'un pont accrotible, lequel est monté en lieu et place de la banquette arrière. Dans ce cas et selon la nature des marchandises à transporter, il y a lieu de monter un dispositif de protection derrière le siège du conducteur et des retroviseurs à gauche et à droite à l'extérieur du vhc.

La charge utile à accrotir se obtient alors par la différence entre la garantie du constructeur et le poids à vide du vhc. avec le pont, compte tenu de la garantie de charge des pneumatiques, et s'entend occupants compris.

**) Foux de stationnement blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière; fonctionnement simultanément avec les clignoteurs.

Entoilure de capot: La garniture originale (tête de lion) n'est plus contée par le constructeur sur les vhc. à destination de la Suisse; elle est remplacée par une garniture plate.