

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Désignation-type No							
Voiture de tourisme	A R O N D E	9 0 F - OCEANE (Cabriolet)	1957	2 0 4 6 / B							
Caractéristiques	Désignation "OCEANE" à droite et à gauche sur ailes avant. Désignation "90 F" à droite sur auvent, sur plaquette du constructeur. Modèle Cabriolet.										
Constructeur du châssis	S I U C A, H A N T E R R E (F)										
N° freins	A droite, sur renfort du tablier et à droite, sur auvent, sur plaquette du constructeur.										
Marque du moteur	S I U C A		Carburant	Essence							
N° freins	A gauche, sur bloc-moteur, à côté de la pompe à essence.										
Cyl.	4	Alésage	74	Courbe	75	CV-impôt	6,571	CV-frein	57		
Carrosserie forme	Cabriolet										
Constructeur de la carrosserie	S I U C A, H A N T E R R E (F)										
Nombre de places total	2 - 4		(Avant 2	Milieu	Arrière	2	)	Places debout	-		
Siège arrière	-										
Nombre de portes	2		Direction: position A gauche								
Type du moteur	"Flash Spécial"			Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues.							
Genre	En ligne, CIV			Frein à main Mécanique, à expansion interne, commande par câble, sur roues arrières.							
Position	A l'avant										
Cylindres	11290 cm <sup>3</sup>			Frein moteur -							
Temps 4	Refroid. Eau			Frein remorque -							
Entretien	SUR roues arrières			Genre de la transmission Mécanique, synchromesh							
Nombre d'axes	2		de roues 4		Vitesse en 1 <sup>re</sup> vitesse		35		km/h. maxima	130	km/h.
Débrayage différentiel	-			Nombre de vit. avant 4							
Phares marqués	MARCHAL Equilux			Tension de l'appareillage électrique 12 Volts							
Syst. antibéotant	Amoules Dilux à cuiller (jaunes)			Indic. de direction: système 4 clignoteurs av. lampe-témoin à ticker							
Feux de position	2 sous les phares (blanc)			Emplacement AV = Combinés av. feux de position (blanc) AR = Combinés av. feux arrières et stop (rouge)							
Phare brouillard	-			Essuie-glace 2 électriques av. lavo-glace							
Feu arrière	2 à gauche & à droite, combinés av. feux stop			Avertisseur 1 électrique (2 tons)							
Catadioptre	2 sous les feux arrières (rouge)			Rétroviseur 1 à l'int. au centre en haut s/cadre pare-brise							
Feu stop	2 à gauche & à droite, combinés av. feux arrières			Indicateur de vitesse -							
Eclairage du N° de contrôle	1 centre couvercle coffre			Figurine de radiateur Aucune							
Phare de recul	-										

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière
Châssis	Cabine			955	Dimensions	5.60 - 14	5.60 - 14
Capacité de charge du châssis					Charge pneus kg.	365	365
Vide (carrossé)						simplex	simplex
Charge utile occupant inclus					Poids maximum garanti du train roulier	=	=
Poids total					Brut au régime max. d'utilisation	60	phases
Poids max. garanti par le fabricant					(5200 t/min.)		
Dimensions extérieures en mm						Dimensions intérieures en mm	
Longueur		4262	Porte à faux arrière		1005	Longueur	Hauteur
Largeur avant	1570	arrière	1570	Hauteur du pont au sol	=	Largeur	
Hauteur		1330	Diamètre de brquage: p.	10400	dr.	10300	Porte à faux arrière
Empattement		2143	Voles avant	1255	arrière	1250	Hauteur des ridelles

**OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:**

\*) Banquette placée derrière les 2 sièges avant pour les bagages; peut être transformée en 2 sièges de secours par l'adjonction d'un coussin.

\*\*) Tuyau d'échappement horizontal vers l'arrière prolongé jusque derrière le pare-chocs et se terminant par un silencieux.

Voiture de Tourisme	ARONDE			Nr. 2046 / B
------------------------	--------	--	--	--------------

2) T. No. 2045 A und B, PW SIMCA Aronde, und T. No. 2046 A und B, SIMCA Aronde

TM 3/57

Die unter den betreffenden Typenscheinnummern laufenden Fahrzeugtypen werden auf Wunsch mit einem Kupplungsautomaten "Simcamatic" ausgerüstet. Eine mechanische Verriegelung auf die Getriebehauptwelle hinter der Kupplung wird von einem separaten Knopf mit Kabelzug betätigt und gestattet, das Fahrzeug in Steigungen und Gefälle mit einem Gebtriebegang zu sichern. Auf den betreffenden Karten ist deshalb eine entsprechende Bemerkung einzutragen.