

Genre du véhicule	Marque de fabricant	Type	Modèle année	Code type								
Véhicule de tourisme	AUSTIN	A 35 - Saloon 2-Door	1957	2051 A								
Caractéristiques		Désignation "A2 - S 5" ou "A2 - S 5 L" en préfixe du numéro de châssis, à gauche, dans le montant (*) avant de portes, sur plaque du constructeur - Modèle Limousine 2 portes										
Constructeur du châssis		The AUSTIN Motors Co. Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (GB)										
N° frappé	A gauche, dans montant avant de porte, sur plaque du constructeur											
Marque du moteur	B II C											
N° frappé	A droite sur partie supérieure du bloc-moteur, à l'avant sous la première bougie											
Cyl.	4	Alésage	62,9	Course	76,2	CV-imp:	4,024	Carburant	Essence			
Carrosserie forme		Limousine				CV-frein			34,4			
Constructeur de la carrosserie	The AUSTIN Motor Co. Ltd., BIRMINGHAM (GB)											
Nombre de places total	4	(Avant 2 Milieu		Arrière 2	Places debout							
Siège arrière	-											
Nombre de portes	2	Direction position				A gauche ou à droite (*)						
Type du moteur	2 A IC	950 cm³	Frein à pied		Hydraulique, à expansion interne, marque "LOCKHEED" sur toutes les roues.							
Genre	En ligne	0 H V	Frein à main		Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières.							
Position	A l'avant		Frein moteur									
Cylindrée		948 cm³	Frein remorque									
Temps	4	Refroid. Eau	Genre de la transmission		Mécanique, synchromesh							
Entrainement	SUR roues arrières		Vitesse: en 1re vitesse		Nombre de vit. avant							
Nombre d'axes	2	de roues	30	km/h. maxima	115	km/h.						
Bloquage différentiel	-											
Phares: marque	WICAS Continental				Tension de l'appareillage électrique							
Syst. anti-brouillard	Ampoules Billux à culot				12 Volts							
Feux de position	2 sur les ailes				Indic. de direction: système 4 Clignoteurs avec temps-témoin							
Phare brouillard	-				Emplacement AV = Sous les phares (orange)							
Feu arrière	2 combinés avec feux stop (rouge)				AR = Au-dossus des feux arrières et stop (orange)							
Caducopare	2 à gauche et à droite (rouge)				Essuie-glace 2 électriques							
Feu stop	2 combinés avec feux arrières (rouge)				Avertisseur 1 électrique							
Eclairage du N° de contrat	1 au milieu, sous le couvercle du coffre, à droite de la plaque				Rétroviseur 1 à l'intérieur au contre s/cedro para-briso							
Phare de recul					Indicateur de vitesse -							
					Figurine de radiateur Marque de fabrique "A" avec ailes enlevées pour la Suisse							
					(1)							

1) Garantie de sécurité: Hargoué de fabrique, n'a pas de défauts, dangereux - Il est pas admissible - Est enlevé pour la Suisse (Circ. DFP du 16.3.1956)

2) Désignation n° 2 - S 5 = Véhicule avec direction à droite  
Désignation n° 2 - S 5 L = Véhicule avec direction à gauche

## OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

Châssis	Cabine	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière
Capacité de charge du châssis	Dimensions	Charge brute kg.	5.20 - 13 C T	5.20 - 13 C T	290	290
Véhicule	400	310	710	simplesXXXXXX	simplesXXXXXX	
Charge utile occupant incluse				Platines maximum garantie du train routier =		
Platines totale				Platines au régime max. d'utilisation	60	Platines
Platines max. garantie par le fabricant				(4750 t/An.)		
Dimensions extérieures en mm				Dimensions intérieures en mm		
Longueur	3464	Porte à élytre arrière	824	Longueur	Hauteur	Hauteur
Largeur extérieure	1380	Hauteur du portail de			Largeur	Hauteur
Hauteur extérieure	1380	Hauteur du portail de			Largeur	Hauteur
Empattement	2420	Volants avant	1149	largeur	Hauteur des rideaux	
	1490	Dimensions de la braguette: G. 10300. A. 10000			Porte à faux arrière	