

ATTESTATION DE TYPE Commission d'expériences-types de véhicules à moteur

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Ordre de type No					
Voiture de tourisme	A U S T I N	A 35 - COUNTRYMAN	1957	2 0 5 1 / B					
Caractéristiques	Désignation "A P 5" ou "A P 5 L" en préfixe du numéro de châssis, à gauche dans montant avant de porte, sur plaquette du constructeur - Modèle Commercial avec siège arrière rabattable et porte arrière. *)								
Constructeur du châssis	The AUSTIN Motor Co. Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (GB)								
N° frappé	A gauche dans montant avant de porte, sur plaquette du constructeur								
Marque du moteur	B M C	Carburant	Essence						
N° frappé	A droite sur partie supérieure du bloc-moteur, à l'avant sous la première bougie.								
Cyl.	4	Alésage	62,9	Course	76,2	CV-impôt	4,024	CV-frein	34,4
Carrosserie: forme	Commercial								
Constructeur de la carrosserie	The AUSTIN Motor Co. Ltd., BIRMINGHAM (GB)								
Nombre de places: total	4	(Avant 2	Milieu	Arrière 2) Places debout -				
Siège arrière	-								
Nombre de portes	2 + 1 porte arrière Direction: position A gauche ou à droite (*)								
Type du moteur	2 A L C 950 cm ³			Frein à pied	Hydraulique, à expansion interne, marque "LOCKHEED" sur toutes les 4 roues.				
Genre	En ligne O H V			Frein à main	Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières.				
Position	A l'avant			Frein moteur	-				
Cylindres	4	948	cm ³	Frein remorque	-				
Temps	4 Refroid. Eau			Genre de la transmission	Mécanique synchrone			Nombre de vit. avant	4
Entrainement	sur roues arrières								
Nombre d'axes	2	de roues	4	Vitesse: en 1 ^{re} vitesse	30	km/h., maxima.	115	km/h.	
Blocage différentiel	-								
Phares: marque	LUCAS Continental			Tension de l'appareillage électrique	12 Volts				
Syst. anti-éblouissant	Ampoules Bilux à cuillor			Indic. de direction: système	2 Flèches avec lampe-témoins				
Feux de position	2 sur les ailes			Emplacement	Dans montants de portes contrastes				
Phare brouillard	-								
Feu arrière	2 combinés avec feux stop (rouge)								
Catadioptre	2 à gauche et à droite (rouge)								
Feu stop	2 combinés avec feux arrières (rouge)								
Eclairage du N° de contrôle	1 au centre, derrière pare-chocs								
Phare de recul	-								
				Essuie-glace	2 électriques				
				Avertisseur	1 électrique				
				Rétroviseur	2 à gauche et à droite, à l'ext. fixé aux port.				
				Indicateur de vitesse	-				
				Figurine de radiateur	Marque de fabrique "A" avec ailes est onlvéo pour la Suisse (U)				

- *) Désignation "A P 5" = Véhicule avec direction à droite
 Désignation "A P 5 L" = Véhicule avec direction à gauche
- 1) Garniture de capot : Marque de fabrique "A" avec ailes - Dangehausen - H'est pas autorisé - Doit être enlevée pour la Suisse (Circ. DPJP du 16.3.1956)
- 2) Orfices du tuyau d'échappement: Doit être prolongé jusque derrière pare-chocs arrière c.à.d. de 60 cm env.

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

Poids en kg.		Dimensions		Pneumatiques		Poids en kg.		Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm	
Avant	Arrière	Totale	Avant	Arrière	Avant	Arrière	Totale	Longueur	Largueur avant	Largueur arrière	Empilement
390	370	760	5.60 - 13 C 1	5.60 - 13 C 1	5.60 - 13 C 1	330	330	3150	1380	1410	2020
Capacité de charge de chassis (Vide (carrossé))		Charges pneu kg.		Dimensions		Poids maximum garanti du frein routier		Porte à faux arrière		Diamètre de bragues: g.	
Charges vite occupant Indus		Charges vite occupant Indus		Charges vite occupant Indus		Charges vite occupant Indus		Porte à faux avant		Diamètre de bragues: g.	
Poids total		Poids total		Poids total		Poids total		Hauteur du pont au sol		Hauteur des ridelles	
Poids max. garanti par le fabricant		Poids max. garanti par le fabricant		Poids max. garanti par le fabricant		Poids max. garanti par le fabricant		Longueur		Longueur	
80		80		80		80		915		915	
80		80		80		80		880 / 1100		880 / 1100	
80		80		80		80		670		670	