

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type No						
Voiture de tourisme	M O R R I S	MINOR 1000 2-Door Saloon	1957	2 0 6 3 / A						
Caractéristiques	Désignation "MINOR 1000" à gauche et à droite latéralement sur capot moteur et à l'arrière, sur couvercle du coffre. Modèle Licousino 2 portes.									
Constructeur du châssis	The MORRIS Motors Ltd., COXLEY (GB)									
N° frappé	À droite sur partie supérieure de l'avant, sous les fusibles et s/plaquette constructeur.									
Marque du moteur	B. M. C. (British Motor Corporation)		Carburant	Essence						
N° frappé	À droite, à l'avant, sur partie supérieure du bloc-cylindres.									
Cyl.	4	Alésage	62,9	Courses	76,2	CV-impul	4,824	CV-frein	34,4	
Carrosserie: forme	Licousino									
Constructeur de la carrosserie	The MORRIS Motors Ltd., COXLEY (GB)									
Nombre de places total	4	(Avant	2	Milieu	-	Arrière	2) Places debout	-	
Siège arrière	-									
Nombre de portes	2	Directions position	À gauche - Sur demande: À droite							
Type du moteur	A P J M - II 1000		Frein à pied		Hydraulique, à expansion interne, marque "LOCKHEED" sur toutes les 4 roues.					
Genre	En ligne, O H V		Frein à main		Mécanique, à expansion interne, comando par câble, sur roues arrières.					
Position	À l'avant		Frein moteur		-					
Cylindrée	948 cm ³		Frein remorque		-					
Temps 4	Refroid. Eau		Genre de la transmission		synchronesh		Nombre de vit. avant			4
Entretien	s/roues arrières		Vitesse: en 1 ^{re} vitesse		36 km/h. maxima		115			km/h.
Nombre d'axes	2 de roues 4		Phares: marque		LUCAS Continental		Tension de l'appareillage électrique		12 Volts	
Blocage différentiel	-		Syst. antibloquant		Ampoules Bilux à cuillère		Indic. de direction: système Clignoteurs av. l'auto-témoin (*)			
			Feux de position		2 séparés sous les phares (blanc)		Emplacement AV = Combinés avec feux de position (blanc)			
							AR = Combinés av. feux arr. et stop (rouge)			
			Phare brouillard		-		Etrépe-glace		2 électriques	
			Feu arrière		2 électriques, à gauche et à droite (rouge)		Avertisseur		1 électrique (1 ton)	
			Cristaloptre		2 combinés avec feux arrières (rouge)		Rétroviseur		1 à l'int. au centre en haut s/cadro pare-br.	
			Feu stop		2 combinés avec feux arrières (rouge)		Indicateur de vitesse		-	
			Eclairage du N° de contrôle		1 contre couvercle de coffre 4 Watts		Figurine de radiateur		Figurine originale remplacée par un jonc chromé arrondi de 10 mm de haut, par l'importateur.	
			Phare de recul		-					

Poids en kg.		Arrière		Tech.		Pneumatiques		Arrière	
Cabine	450	340	750	Dimensions		5.00 - 14	350	Dimensions	
Capacité de charge du véhicule	Vide (carrés)	Charges utiles occupant l'indus	Poids total	Poids maximum garanti de train roulant		Charges pour kg.		Dimensions	
Poids max. garanti par le fabricant	552	533	1050	Ecrit au régime max. d'utilisation		simple/XXXXX		simple/XXXXX	
				(41750 t/dm.)		85		phones	
Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm							

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

*) Indicateurs de direction: Vhc. av. direction à gauche - Clignoteurs comme décrit plus haut
 Vhc. av. direction à droite - Fiches noyées latéralement dans paroi derr. portes.

1) Bruit de l'échappement: Trop fort. Ne doit pas dépasser le maximum de 80 phons (Circ. C.J.P. du 15.4.1953)
 Dispositif doit être amélioré.