

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereau-type No
voiture de tourisme	M O R R I S	MINOR 1000 4-Door Saloon	1957	2 0 6 3 B

Caractéristiques Désignation "MINOR 1000" à gauche et à droite latéralement sur capot moteur et à l'arrière sur couvercle de coffre - Modèle Limousine 4 portes.

Constructeur du châssis The MORRIS Motors Ltd., COLEY (GB)

N° frappé A droite, sur partie supérieure de l'avant, sous les fusibles, et s/plaquette constructeur

Marque du moteur B.M.C. (British Motor Corporation)

Carburant Essence

N° frappé A droite, à l'avant, sur partie supérieure du bloc-cylindres

Cyl. 4 Alésage 62,9 Course 76,2 CV-impul 4,624 CV-frein 34,4

Carrosserie: forme Limousine

Constructeur de la carrosserie The MORRIS Motors Ltd., COLEY (GB)

Nombre de places: total 4 (Avant 2 Milieu Arrière 2) Places debout —

Siège arrière —

Nombre de portes 4 Direction: position A gauche - S/demande : A droite

Type du moteur A P J U - H 1000

Genre En ligne O H V

Position A l'avant

Cylindrée 948 cm³

Temp. 4 Refroid. Eau

Entraînement s/roues arrières

Nombre d'axes: 2 de roues 4

Liaison différentiel —

Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, marque "LOCKHEED" sur toutes les 4 roues.

Frein à main Mécanique, à expansion interne, commande par câble, sur roues arrières.

Frein moteur —

Frein remorque —

Genre de la transmission Synchronesh Nombre de vit. avant 4

Vitesse en 1^{re} vitesse 36 km/h. maxima 115 km/h.

Phares: marque LUCAS Continental

Syst. antilobouissant Asphucos Bilux à cuiller

Feux de position 2 séparés sous les phares (blanc)

Phare brouillard —

Feu arrière 2 électriques, à gauche et à droite (rouge)

Calodiotre 2 combinés av. feux arrières (rouge)

Feu stop 2 combinés av. feux arrières (rouge)

Eclairage de N° de contrôle 1 contre couvercle de coffre 4 Watts

Phare de recul —

Tension de l'appareillage électrique 12 Volts

Indic. de direction: système Clignoteurs av. lampe-15/20W (P)

Emplacement AV - Combinés av. feux de position (blanc)

AR - Combinés av. feux arr. et stop (rouge)

Escale-glace 2 électriques

Avertisseur 1 électrique (1 ton)

Rétroviseur 1 A l'int. au centre au haut cadre pare-brise

Indicateur de vitesse —

Figurine de radiateur Figurine originale remplacée par un jonc chromé arrondi, de 10 mm de haut. par l'importateur.

Poids en kg.	Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière
Chassis				Dimensions	5.00 - 14	5.00 - 14
Capacité de charge du chassis	465	350	015	Charge par kg.	350	350
Vide (carrossé)				Poids maximum garanti du train roulant	-	
Charge utile occupant inclus				Bruit au régime max. d'utilisation	(1) 65 phones	
Poids total	567	548	1115	Dimensions extérieures en mm	Dimensions intérieures en mm	
Poids max. garanti par le fabricant						
Longueur	3075	Porte à faux arrière	930	Longueur	Hauteur	
Largeur avant	1520	Hauteur du pont au sol	10000 dn.	Largeur	Porte à faux arrière	
Largeur arrière	1520	Diamètre de bragues G.	10000 dn.	Hauteur	Hauteur des ridelles	
Empatement	2160	Volés avant	1284			

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

(*) Indicateurs de direction : Vhc. av. direction à gauche - Clignoteurs comme décrit plus haut
 Vhc. av. direction à droite = Fiches noyées dans contact central de pertes

1) Bruit de l'échappement : Trop fort - Ne doit pas dépasser le maximum de 60 phones (titre O.C.F. du 15.4.1953)
~~Dispositif doit être amélioré.~~