

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Nomenclature No
Véhicule de tourisme	H O R R I S	Miner 1000 - Convertible	1957	2063 / C

Caractéristiques Désignation "Miner 1000" à gauche & à droite latéralement sur capot de moteur et à l'arrière sur couvercle de coffre. - Exécution Cabrio-Lincolino.

Constructeur du châssis The HARRIS Motors Ltd., Coaley (GB) - Haffield Group
 Siège 2 à droite en haut sur avertis, sous fusibles, ainsi que sur plaquette du constructeur.
 Marque de moteur H I C Carburant essence
 Siège 2 à droite à l'avant en haut sur bloc-cylindres.

Cyl.	4	Alésage	62,9	Cours	76,2	CV/moteur	4,624	CV-frein	37
Carrosserie forme	Cabrio-Lincolino								
Constructeur de la carrosserie	The HARRIS Motors Ltd., Coaley (GB) - Haffield Group								
Membre de presse total	4	(Avant 2	Milieu	=	Arrière	2) Flancs démont. =		
Siège curiers	=								
Membre de porte	2	Direction position			A gauche - Sur demande: A droite				

Type de moteur	A P J W - H 1000	Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, LOCKHEED, sur les 4 roues.						
Genre	en ligne, OHV	Frein à main	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière.						
Position	à l'avant	Frein moteur	=						
Cyl. frein	540 cm ³	Frein remorque	=						
Temps 4	Refroid. eau	Genre de la transmission	mécanique, Synchronesh				Nombre de vit. avant		4
Entretien	sur roues arrière	Vitesse en 1 ^{re} vitesse	36	km/h. maxima	115	km/h.			
Membre d'axe	2 de roues 4								
Éclairage direction	=								

Plaque marque	L U C A S Continental	Version de l'appareillage électrique	12	Volta
Système d'éclairage	ampoules 311ux à cuiller	Indic. de direction: système	aligné av. lampe-témoin & retour autom.	
Feux de position	2 séparés sous les phares 6 W	Emplacement AV =	combinés avec feux de position (blanc)	
		") AR =	combinés avec feux AR & Stop (rouge)	
Phare 5. ouillard	=	Essuie-glace	2 électriques	
Feu arrière	2 électriques, à gauche & à droite (rouge) 6 W	Avertisseur	1 électrique (1-ten)	
Châssis	2 combinés	Étraviseur	1 intérieur contre en haut s/cadro pare-brise	
Feu stop	2 combinés avec feux AR (rouge) 10 W	Indicateur de vitesse	=	
Éclairage du No de contrôle	1 à l'arrière s/couvercle de coffre	Figurine de radiateur	voile razarque	
Phare de recul	=			

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

*) Indicateurs de direction: Vhc. avec direction à gauche = Clistoteurs comme décrit, Vhc. avec direction à droite = Fiches noyées latéralement dans parois derrière portes.

Garniture de capot: Le motif-original est remplacé par l'importateur, par une baguette arrondie de 10 cm de hauteur.

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière
Citaxis		442	321	763	Dimensions	5.00 - 14	5.00 - 14
Capacité de charge du chassis					Charges pneu kg.	350	350
Vida (correcte)					Dimensions	5.00 - 14	5.00 - 14
Chargo utile occupant inclus					Poids maximum garanti du train roulant	-	-
Poids total (théorique)		548	515	11063	Drill en régime max. d'utilisation	78	78
Poids max. garanti par le fabricant	(2192 lbs)			11131	phones		
Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm					
Longueur	31775	Porte à faux arrière	930	Longueur	930	Longueur	930
Largeur: avant	11550 arrive	Hauteur du pont au sol	-	Largeur	-	Largeur	-
Hauteur	11520	Diamètre de bragues G.	101000 dr.	Porte à faux arrière	91400	Porte à faux arrière	91400
Empatement	2180	Voie: avant	11284 arrive	Hauteur des ridelles	11278	Hauteur des ridelles	11278