

ATTESTATION DE TYPE Commission d'expertise-type de véhicules à moteur

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque du fabricant S I N G E R	Type G a z e l l e	Modèle année 1957	Catégorie-type N° 2 0 6 7 / A						
Caractéristiques Désignation "Gazelle" latéralement sur porte droite. Modèle Linousino (Salon).										
Constructeur du châssis SINGER Motors Ltd. - ROOTES Group.										
N° frappé A droite, à l'avant, s/face sup. du longeron, sous avertisseur à droite, sur auvent, s/plaquette constructeur										
Marque du moteur S I N G E R		Carburant Essence								
N° frappé A droite, à l'arrière du moteur, sur bossage du carter d'embrayage.										
Cyl.	4	Alésage	73	Courbe	89,4	CV-dépl	7,622	CV-frein	53,25 (SAE)	
Carrosserie: forme		Linousino								
Constructeur de la carrosserie		SINGER Motors Ltd., - ROOTES Group								
Nombre de places total		4 - 5		(Avant 2	Milieu -	Arrière 2 - 3) Places debout -		
Siège arrière		-								
Nombre de portes		4		Direction: position A gauche (S/demande: A droite)						
Type du moteur 1500 L S O		Frein à pied			Hydraulique, à expansion interne, marque "LOCKHEED", sur toutes les 4 roues.					
Genre En ligne, O H C		Frein à main			Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière.					
Position A l'avant		Frein moteur			-					
Cylindres 1496 cm³		Frein remorque			-					
Temps 4 Refroid. Eau		Genre de la transmission			Mécanique, synchrone		Nombre de vit. avant 4			
Entraînement sur roues arrière		Vitesses en 1 ^{re} vitesse			50		km/h., maxima		130	km/h.
Nombre d'axes 2 de roues 4		Tension de l'appareillage électrique			12		Volts			
Dérive différentiel -		Indic. de direction: système			Clignoteurs avec lampe-téatin					
Phares: marque L U C A S Continental		Emplacement AV =			Combinés avec feux de position (blanc)					
Syst. antibloquant Appuies Bilux à cuiller		AR =			Au-dessus des catadioptres (orange)					
Feux de position 2 séparés, sous les phares		Essuie-glace			2 électriques					
Phare brouillard -		Avertisseur			2 électriques (2 tons)					
Feu arrière 2 électriques, à gauche et à droite (rouge)		Étroviseur			1 à l'intérieur, au centre, en haut sur cadre					
Catadioptre 2 à gauche et à droite (rouge)		Indicateur de vitesse			-					
Feu stop 2 combinés avec feux arrière (rouge)		Figurine de radiateur			Aucune					
Éclairage du N° de contrôle 1 centre couvercle de coffre, 6 W										
Phare de recul -										

(parc-br)

Poids en kg.	Avant	Après	Total	Proportions	Avant	Après	
Chaises				Distances 700less	5.60 - 15	4 PLY	
Capacité de charge de chaises				Charge pour kg.	305	395	
Vida (carrées)	610	470	1080	Dimensions garanti de l'air rotter	simple/CAVIAH	simple/CAVIAH	
Charge utile occupant Indus				Poids maximum garanti de l'air rotter			
Poids total				Boite et régime max. d'installation	90	90	
Poids max. garanti par le fabricant					(4.500 t/airm.)	(1)	
Dimensions extérieures en mm							
Longueur	47153	Poids à l'air arrière	1010	Longueur	1010	Longueur	
Largeur avant	11543	Hauteur du pont au sol	10100	Largeur	10100	Largeur	
Hauteur avant	11511	Distance de traques g.	10100	Poids à l'air arrière	10100	Poids à l'air arrière	
Empiètement	20438	Vitesse avant	11245	Hauteur des rideaux	11222	Hauteur des rideaux	

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

1) Brutt: Trop fort. Ne doit pas dépasser la norme maxima de 0) phono (circ. OFJP du 15.4.1953).
 Le dispositif d'échappement doit être amélioré.