

ATTESTATION DE TYPE Commission d'expertise-type de véhicules à moteur

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Sérialisation-type No				
Motocyclette	G I L E R A		G 175	1956/57	2074				
Caractéristiques	Désignation "189" en préfixe des Nos. cadre et moteur. Se différencie du modèle 125 cm <sup>3</sup> par le fait que la culasse à 9 ailerons de refroidissement au lieu de 7 au modèle 125 cm <sup>3</sup> .								
Constructeur du chassis	Moto. G I L E R A S.p.A., A R C O R E (Milano) (1).								
No frappé	A droite, sur tube du cadre, sous la selle.								
Marque du moteur	G I L E R A		Carburant	Essence					
No frappé	A droite, à l'avant sur carter moteur.								
Cyl.	1	Alésage	60	Course	61	CV-impôt	0,878	CV-frein	9,1
Carrosserie: forme	Motocyclette								
Constructeur de la carrosserie	G I L E R A								
Nombre de places: total	2		(Avant	Milieu	Arrière	) Places debout			
Siège arrière	Selle double, marque "DOLOMITI T.C.", longueur 520 cm.								
Nombre de portes	-		Directions position			Guidon normal.			
Type du moteur	G 175		Frein à pied		Mécanique, à expansion interne, pédale à gauche et triangle, sur roue arrière.				
Genre	Monobloc, soupapes en tête		Frein à main		Mécanique, à expansion interne, levier à droite et câble, sur roue avant.				
Position	Au centre, en bas		Frein moteur		-				
Cylindrée	172,5 cm <sup>3</sup>		Frein remorque		-				
Temps	4	Refroid.	Genre de la transmission		Mécanique		Nombre de vit. avant 4		
Entraînement	sur roue arrière		Vitesse: en 1 <sup>re</sup> vitesse		km/h. maxima		115		km/h. 3)
Nombre d'axes	2	de roues	2						
Débrayage différentiel	-		Tension de l'appareillage électrique		6		Volts		
Phares: marque	S I E M		Indic. de direction: système		-				
Syst. antiblousant	Ampoule Bilux à cuiller		Emplacement		-				
Feux de position	1 dans le phare		Essuie-glace		-				
Phare brouillard	-		Avertisseur		1 électrique				
Feu arrière	1 électrique		Rétroviseur		-				
Catadioptre	Combiné avec feu arrière		Indicateur de vitesse		1 dans boîtier de phare				
Feu stop	-		Figurine de radiateur		-				
Eclairage du No de contrôle	1 combiné avec feu arrière		1)						
Phare de recul	-								

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Prescriptions	Avant	Arrière
Cylindr.							
Capacité de charge du châssis							
Vide (avant)							
Charge utile occupant l'indus							
Poids total							
Poids (sans garantie) par la fabrication							
Dimensions		2.50 - 19	2.50 - 19				
Charge par kg.		175	175				
Dimensions		2.50 - 19	2.50 - 19				
Poids maximum garanti du train roulant		simpletXXXXX	simpletXXXXX				
Droit au régime max. d'utilisation (115 km/h.)		88	88				
Dimensions extérieures en mm							
Dimensions intérieures en mm							

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

1) Eclair. no. de contrôle: Suffisant, pour autant que la plaque de police et l'éclairage soient adaptés correctement à un à l'autre.

2) Dispositif d'échappement avec pot spécial avec queno de polsco, fente de sortie de 2 ca. de largeur.

3) Démultiplicien boîte c.v./roue arrière 19 x 49 dents (roue dentée arrière de 49 dents).