

Génro du véhicule Camion (chassis)	Marque de fabrique KARRIER	Type F 222 -	BANTAM Mark IV Two Tonner	Modèle annéé 1957	Conformité-type N° 2 079
Caractéristiques "F 222" à gauche ds. cabine, à l'avant s/capot moteur, s/plaquette constructeur					
Direction avancée av. moteur à essence	Carburant	essence	Nombre de cylindres	4	
Constructeur du châssis	KARRIER - COMMER Ltd., LUTON (GB) - ROOTES Group				
N° du châssis frappé	à l'arr. s/face AR de la dernière traverse & s/plaquette constructeur				
N° du moteur frappé	à droite, à l'arr. du moteur, s/partie sup. carter volant & s/plaqué construct.				
Type du moteur	O H V	Petrol			
Position du moteur	à l'avant	Frein-moteur	—		
Cylindrées	2'266 cm³	Frein de remorque	—		Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission	mécanique	Frein/Cliset.	Longueur
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet de rem.	Largur 1'981/1'921
Entraînement	s/rues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	12,8	Vélo avant	Hauteur 2'000
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise d'ar.	73	Vélo arrière	Empattement 3'099
Nombre de pneus	6	Embrayage différentiel	—	Diam. de roues 13,40/12,60	Porte à feux ar. 1'360
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, "GIRLING", s/toutes les roues				
Frein à main	mecanique, à expansion intorno, à câble, sur roues arrières				
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	Dimensions int. en mm
A vide av. cab.	1'280	660	1'940	Dimension	6.50 - 20 6.50 - 20 8 Ply
Charge utile				Charge pneus	1'200 1'200
Total				EMPIEGEABLE	einfach doppelt
Centrage de total	—	—	4'850	Fraction spec.	—
Poids max. garantie sr. train routier	—			Nombre de portes	2 (cabine)
Direction: position	à gauche			Marque du moteur	COMMER
Allonge	81			Coupe	110
Forme de la carrosserie	cabine avancée fermée				
Nombre de places: total	2	(avant = milieu = arr. = )		Places debout	—
Siège arrière	—			Siège-car	—

Phares: marque	LUCAS Continental	(*)	Indicateurs de direction	(*)
Feux de croisement	Bilux			
Feux de position	2/ encastrés ds. marchepieds *)	Eclairage-général	2/	électriques
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/	électrique (1 ton)
Feux arrière	2/ combinés av. feux stop	*) Rétroviseur	1/ à l'ext. du vhc., à gauche	
Réflecteurs	2/ séparés, à g. et à dr.	*)	Indicateur de vitesse 1/km/h	
Feu stop	2/ combinés av. feux AR	*)	Figuine de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ centre, arrière	*)		
Phare marche arrière	---			
Equipement électrique		12 Volts		
Mesure du bruit	84	Phases à 3'000 t/min.		

Observations et exceptions

\*) Equipement : Modifié ou complété lors du montage de la carrosserie; doit être contrôlé par l'expert cantonal lors de l'immatriculation.  
Orifice tuyau échappement : Horizontal vers l'arrière jusqu'au milieu du châssis; doit être prolongé vers l'arrière jusque derrière l'essieu arrière.