Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologation N°		
Minibus		BEDFORD	CF De L	C F De Luxe modèle 97370			сн 2080 08	
Constructeur Identification	VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB) "De Luxe" de chaque côté devant les portes "CF 97370" et "CH 2080 08" sur la plaquette du constructeur "97370" devant le No du châssis							
Plaquette constr. N° du chássis Ident, du moteur Importaleur princ. Vehicule homologue	à droite, à l' "23L" à l'arr	le montant arrière de la svant, latéralement, sur lère en haut, sur le bloc SUISSE SA, Salzhausstra Signes fix	le longeron, c -moteur (visib	lerrière la rou le lorsque le c	e avent apot est enlevé			
Chassia Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	4 ou 3	-circuits, à expansion in	roues AR nterne, avec	Moteur Marque Construction Carburant Refroldiss. Alésage Cylindrée	VAUXHALL en ligne B eau 97,54 2278	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt	23 L 4 avant 4 76,20 11,60	
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Rafentisseur Contrôle 2 circ.	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR identique au frein auxiliaire par différence de pression; lampe-témoin combinée			Pulssance en CV 80,5 DIN a t/min 4400 Bruit 78 dB/A a t/min 4400 Silencieux 1 pot 400x210x105 mm + 255 x 6 95 mm Mesure des gaz DCE-15 *) Déparasitage OCE annère 8, chiffres 3+4 m D *)			4400 5 95 mm *)	
Carrosserie Nombre de portes Centures sécurite Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur	limousine 3 + 1 AR **) - 12 _av 3 int _ext _2281	centre 3+3	nt. + 2/ ext.	Polds a vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max	avant 760 215 975 195 R 14 C 6 / 2,0 1180 120 orquable avec frein	195 R 14 C 6 / 3,25 1560 120	total 1425 840 2265 2540 (Variantes voir remarques)	
Largeur Hauteur Porte à faux Distance volant vers l'	1237 194 let	6 Voie av 1651	*	Garantie polds rem Garantie polds de l' Polds remorquable	orquable sans frein ensemble testé boîte méc. elon le constructeur	= 600 kg/ autom	3515 = 975 kg 120 km/r	

Hohe d'homologation N*

Equipement Feux de route	CR (E)	Indications pour le pérmis de circulation			
Feux de croisement	CR (E)	Genre du	Minibus		
Feux de position	A (E) dans CR	véhicule			•
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque et type	BEDFORD CF	De Lure	
Feux stop Clignoteurs	R-S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E)	Homologation N°	CH 2080 08		
Catadioptres	av ar _I		•••	-	
Feux de gabarit	av ar	Carrosserie	limousine		
Feux complément Eclairage plaque Essule-glace	Bous la porte arrière 2/ balaisavec/se/s lave-glace	Places to	otal 12	avant ·	3
Avertisseurs	LUCAS 6H 70221	Poids à vide	1425	Carburant :	B
•		Charge utile Poids total	2540	CV-Impôt Cylindrée	11,60 2278

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Magure des gaz et déparasitage: les vignettes ECE 10 et ECE 15 se trouvent à gauche, entre les charnières de la porte.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon CCE art. 23, al. 3 bis; les ceintures du type "A" sont conformes.

Indication du nombre de places et signalisation des sorties de secours (fenêtres latérales arrières à gauche et à droite) ainsi que 2 marteaux exigés.

Un tachygraphe est exigé lorsque le véhicule est destiné au transport professionnel de personnes.

Les renforts du toit avec arêtes vives dans le compartiment des passagers sont recouvertes de manière adéquate par l'importateur.

Mesures du bruit selon l'OCE:

Minibus

Fiche complémentaire I. Complément du 03.02.76 à Berne - Schw Mesure des gaz : Satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification Ol Complément du 16.09.77 à Berne - Lin Mesures du bruit-selon 1'OCE: avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 4,63 = 79,5 dB/A à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 3300 t/min. Complément du 14.06.78 à Berne - Br Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 78 dB/A à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 3300 t/min. Complément du 08.05.79 à Berne - Ad Transmission / nombre de vitesses: mécanique 4-vitesses + Overdrive, avec iA 5,29

BEDFORD

avec le véhicule en marche : 37 km/h, M2, iA 5.29 = 78 dB/A.

Poids remorquable testé : avec frein et iA 5,29 = 975 kg.

à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 3300 t/min.

CF De Luxe

modèle 97370°

٠/.

CH 2080 08

Complément du 11.02.80 à Studen - Ad

à partir du No du châssis : 97370K..... (K = millésime 1980)

Puissance du moteur : 58 kW (79 CV-DIN) à 4600 t/min

Mesures du bruit selon 1'0CE:

avec le véhicule en marche : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 79,5 dB/A 50,0 km/h, A2, iA 4,63 = 76,0 dB/A

avec le véhicule à l'arrêt : 69 dB/A à 3450 t/min

Mesures des gaz : ECE-15/03; CO = 1,20 % à 800 t/min (boîte mécanique) ECE-15/03; CO = 0,96 % à 750 t/min (boîte automatique).

Filmious	B.E.D.F.O.R.D.	modete 31310	CH 2080 08				
Fiche complémentaire 1.							
Complément du 03.02.76 à Berne - Schw							
Mesure des gaz	:: Satisfait: a	IX mrescriptions selon	ECE_15 modification Ol				

Complément du 16.09.77 à Berne - Lin

Mesures du bruit selon_l'OCE:

avec le véhicule en marche: : 50 km/h, A2, iA 4,63 = 79,5 dB/A à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 3300 t/min.

Complément du 14.06.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon 1'0CE:

avec le véhicule en marche: : 42,2 km/h, M2, iA-4,63 = 78 dB/A à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 3300 t/min.

Complément du 08.05.79 à Berne - Ad

Transmission / nombre de vitesses: mécanique 4-vitesses + Overdrive, avec iA 5,29

Mesures du bruit selon 1'OCE: avec le véhicule en marche: : 37 km/h, M2, iA 5,29 = 78 dB/A

à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 3300 t/min.

Poids remorquable testé : avec frein et il 5,29 = 975 kg.