

ATTESTATION DE TYPE Commission d'expertise-types de véhicules à moteur

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereau-type N°					
Voiture de tourisme	P O R S C H E	3 5 6 A / 1600 SUPER Speedster	1957	2 0 8 2 / C					
Caractéristiques Désignation "1600 SUPER" à l'arrière du vhc. sur capot moteur - "356 A/1600 S" sous capot avant, à gauche à côté réservoir carburant, s/plaquette constructeur - "Speedster" Intégralement - Modèle Speedster.									
Constructeur du chassis Firza Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE K.G. STUTTGART - Zuffenhausen (D)									
N° frappé A l'avant sur plancher du coffre, au centre, devant réservoir carburant, et sur plaquette constructeur									
Marque du moteur PORSCHE Carburant Essence									
N° frappé Sur carter moteur, immédiatement au-dessous support dynamo.									
Cyl.	4	Alliage	82,5	Course	74	CV-impôt	8,058	CV-frein	75
Carrosserie: forme Torpedo avec capote (Speedster)									
Constructeur de la carrosserie F. PORSCHE K.G. STUTTGART-Zuffenhausen (D)									
Nombre de places: total 2 (Avant Milieu Arrière) Places debout -									
Siège arrière -									
Nombre de portes 2 Direction: position À gauche									
Type du moteur 1600 S		Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Genre A cyl. opposés CIV s.suspend.		Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières.							
Position A l'arrière		Frein moteur -							
Cylindres 1*582 cm³		Frein remorque -							
Temps 4 Refroid. Air (turbine)		Genre de la transmission Mécanique, synchronisée							
Entraînement s/roues arrières		Nombre de vit. avant 4							
Nombre d'axes 2 de roues 4		Vitesse: en 1 ^{re} vitesse 10 km/h., maxima 175 km/h.							
Blocage différentiel -		Nombre de vit. avant 4							
Phares: marque BOSCH ou HELLA		Tension de l'appareillage électrique 6 Volts							
Syst. antibloccant Ampoules Biflux à cutter		Indic. de direction: système 4 Clignoteurs av. laser-téscin							
Feux de position 2 dans les phares		Emplacement AV = Sous les phares (blanc)							
Phare brouillard -		AR = Combinés av. feux stop (rouge)							
Feu arrière 2 à gauche et à droite rouge comb.av.f.stop (2)		Essuie-glace 2 électriques							
Catadioptre 2 à gauche et à droite rouge séparés		Avertisseur 2 électriques (2 tons)							
Feu stop 2 à gauche et à droite rouge comb.av.f.arr. (2)		Rétroviseur 1 à l'int. au centre, en haut s/cadre pare-bris.							
Eclairage du N° de contrôle 1 à l'arr. centre, au-dessus pare-		Indicateur de vitesse -							
Phare de recul 1 séparé, à l'arr. à gauche /choix (*)		Figurine de radiateur Aucune							

