

ATTESTATION DE TYPE Commission d'expertise-types de véhicules à moteur

Genre du véhicule Camion (Châssis)	Marque de fabrication B O R G W A R D	Type B 4500 - Entraîn.ttes roues Empattem. 4'200 mm	Modèle année 1956/57	Zonarcou-type N° 2 0 8 6					
Caractéristiques Désignation B 4500^m à droite sur avant, sur plaquette constructeur. Entraînement sur toutes les roues Empattement 4'200 mm . Châssis avec cabine normale.									
Constructeur du châssis Carl F. W. BORGWARD G.m.b.H., BREMEN (D)									
N° frappé A l'avant, à droite sur partie supérieure du pare-chocs, à côté calandro radiateur et s/plaquette constructeur									
Marque du moteur B O R G W A R D Carburant Mazout / Diesel									
N° frappé A droite, centro bloc-moteur, au-dessus pompe à injection.									
Cyl.	6	Alésage	90	Courbe	130	CV-imp3l	25,272	CV-frech	95
Carrosserie: forme		Cabine fermée normale							
Constructeur de la carrosserie		Carl F. W. BORGWARD G.m.b.H., BREMEN (D)							
Nombre de places: total		3	(Avant	Milieu	Arrière) Places de bout		-	
Siège arrière		-							
Nombre de portes		2	Direction: position A gauche - S/demande: A droite						
Type du moteur	S 6 H 5		Frein à pied		Hydraulique, à expansion interne, avec servo air comprimé "BOSCH"				
Genre	En ligne, OHV, ch. précombust.		Frein à main		Mécanique, à disques sur arbre de cardan, agissant sur roues arrière				
Position	A l'avant		Frein moteur		HALLER - Sur échappement.				
Cylindres	4'962 cm³		Frein remorque		Indirect				
Temps	4	Réfrigid.	Eau		Genre de la transmission		Mécanique		
Entraînement	sur toutes les roues		Vitesses en 1 ^{re} vitesse		terrain 2,5		Nombre de vit. avant		5
Nombre d'axes	2 de roues 6		Genre de la transmission		terrain 2,5		route		72
Elocage différentiel		-							
Phares: marque		H E L L A			Tension de l'appareillage électrique		12 resp. 24 Volts		
Syst. antiéblouissant		Amoules Bilux à cuiller			Indic. de direction: système		Fiches (220 mm) av. lampe-témoin		
Feux de position		2 dans les phares			Emplacement		2 latéralement sur parois cabine, derrière portes		
Phare brouillard		-			sur supports.		2)		
Feu arrière		2 à gauche et à droite, électriques (rouge) 2)			Essuie-glace		2 électriques		
Candéopore		2 à gauche et à droite, séparés			Avertisseur		1 électrique		
Feu stop		2 combinés av. feux arrière (rouge)			Rétroviseur		2 à gauche et à droite, sur témoins de largeur 2)		
Éclairage du N° de contrôle		1 combiné, à gauche			Indicateur de vitesse		-		
Phare de recul		-			Figurine de radiateur		1)		

