

Genre du véhicule	Marque de Fabrique	Type	Modèle année	Code de type No
Voiture de tourisme	PONTIAC (CANADA)	2019 Sedan 4-Door	1957	2091
Caractéristiques	Désignation "2019" à droite sous le capot, sur face int. de l'atelier, s/la plaque à côté de "Model Nr."			
Moteur en ligne - Transmission "Powerglide"				
Constructeur du châssis G W C of CANADA Ltd. (CANADA)				
N° frappé A droite sur face supérieure, et sur plaque du constructeur du longeron				
Marque du moteur PONTIAC		Carburant Essence		
N° frappé A droite sur bloc-moteur, derrière distributeur d'allumage, et sur plaque constructeur				
Cyl. 6 Alésage 95,25	Cousoir 100,03	CV-Impt 21,791	CV-rech	147 (SAE)
Carrosserie forme Limousine				
Constructeur de la carrosserie G W C of CANADA Ltd. (Fisher Body)				
Nombre de places total 5 ~ 6 (Avant 2-3 Milieu) Arrière 3			Places debout	"
Siège arrière -				
Nombre de portes 4	Direction position A gauche - Avec servo hydraulique			
Type du moteur 146	Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues			
Genre En ligne OHV	Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières			
Position A l'avant vertical				
Cylindrée 41278 cm³				
Temps 4 Refroid. Eau	Frein moteur -			
Embrayage SUR ROUES ARRIÈRES	Frein remorque -			
Nombre d'axes 2 de roues 4	Gears de la transmission Automatique "POWERGLIDE"		Nombre de vit. avant	2
Bloquant différentiel -	Vitesses: en 1re vitesse 80 km/h. maxima	160 km/h.		
Phares: marques Dispositifs BOSCH (1)	Tension de l'appareillage électrique 12 Volts			
Syst. anti-effoulement Ampoules Dux à culot (1)	Indic. de direction: système 4 Clignoteurs av. Lampe-témoin & tickom			
Feux de position 2 sous les phares, combinés avec les clignoteurs avant (blanc)	Emplacement AV = Combinés avec feux de position (blanc)			
Phare brouillard -	AR = Combinés av. feux arr. et stop (rouge)			
Feu arrière 2 électrique, à gauche et à droite (rouge)	Essuie-glace 2 électriques			
Catadioptre 2 à gauche et à droite, espars (rouge)	Avertisseur 1 électrique (2 tons)			
Feu stop 2 combinés avec feux arrières & clignot. (rouge)	Eclairisseur 1 à l'int. au centre s/partie sup. cadre pare-soleil			
Éclairage du N° de contrôle 2 contre pare-chocs, lateral. de la plaque de contr.	Indicateur de vitesse -			
Phare de recul -	Brise-vue de redresseur Enjoliveur s/allés avant sont modifiés par l'importateur en accord avec les prescriptions (2)			

Poids en kg.	Câbles	Câbles	Arrière	Avant	Arrière	Avant	Arrière	Arrière
Câbles	Câbles	Câbles	Décomposition - Tensioness	7,50 = 14 4 PIY	540	Cherche press kgs.	540	540
Vids (centres)	Vids (centres)	Vids (centres)	Forces normales sur les câbles	910	750	1,660	910	750
Câbles de charge du châssis	Câbles de charge du châssis	Câbles de charge du châssis	Forces normales sur les câbles	1,030	1,080	2,110	1,030	1,080
Fonds terrestre	Câbles de charge du châssis	Fonds terrestre	Forces normales sur les câbles	90	90	90	90	90
Poids moyen par tige d'ancrage	Poids moyen par tige d'ancrage	Poids moyen par tige d'ancrage	Surface en régime sec, débâillée	(3,000 t/4m).				
Dimensions extérieures en mm	Dimensions intérieures en mm							
Longueur	5121	Forêt à fûts serrés	Longueur	1,421	1,480	1,480	1,421	1,480
Largeur avant	1,800	Hauteur du point au sol	Hauteur	1,473	1,473	1,473	1,473	1,473
Hauteur	1,475	Diamètre des perçages : g.	Largeur	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494
Emplacement		Perçage à fûts arrondis	Hauteur des pieds					

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

- 1) Equipement : Dispositifs de phares "BOSCH" (époisses filtre à cuiller) sont montés par l'importateur.
- 2) Notices d'opération : Panneaux avant et arrière supplémentaires sont recommandés.