

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Sondereu-type No					
Voiture de tourisme	CADILLAC	6 2 6 7 - Convertible Coupé *) Cabriolet	1957	2 0 9 3 / C					
Caractéristiques Désignation "6267" à droite sous le capot, s/plaquette constructeur. "CADILLAC" à gauche et à droite sur ailes avant. Empattement 129,5" = 3'289 mm. Modèle Cabriolet 2 portes.									
Constructeur du châssis CADILLAC MOTOR DIVISION of General Motors Corporation, DETROIT (USA).									
No frappé A droite, s/faco supérieure du longeron, vis-à-vis milieu collecteur échappement et sur plaquette constructeur									
Marque du moteur CADILLAC		Carburant	Essence						
No frappé A droite, à l'avant sur bloc-cylindres, et sur plaquette du constructeur.									
Cyl.	8	Alliage	101,60	Course	92,07	CV-impé	30,412	CV-frein	279 (SAE)
Carrosserie: forme		Cabriolet *)							
Constructeur de la carrosserie CADILLAC MOTOR DIVISION of GMC, DETROIT (USA) Fisher Body									
Nombre de places: total		5 - 7	1) (Avant 2-3	Milieu	Arrière 3-4	1)	) Places d'about -		
Siège arrière		-							
Nombre de portes		2		Direction: position A gauche - Avec servo hydraulique.					
Type du moteur		Eight V-type 90°		Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression,					
Genre		En V OHV vertical		sur toutes les 4 roues.					
Position		A l'avant		Frein <sup>d'arrêt</sup> <del>avant</del> Mécanique, à expansion interne, commande par pédale et câble,					
Cylindrée		5'972 cm <sup>3</sup>		déblocage par levier latéral s/pédalo, sur les 2 roues arrières.					
Temps		4 Rafroid. Eau		Frein moteur -					
Entraînement		s/roues arrières		Frein remorque -					
Nombre d'axes		2 de roues 4		Genre de la transmission		Automatique "HYDRAMATIC" Jetaway **)		Nombre de vit. avant 4	
Eclairage différentiel		-		Vitesse: en 1 <sup>re</sup> vitesse		50		km/h., maxima 180 km/h.	
Phares: marque		Dispositifs "GALLAY"		2)		Tension de l'appareillage électrique		12 Volts	
Syst. anti-éblouissant		Ampoules Bilux à cuiller		2)		Indic. de direction: système 4 Clignoteurs av. lampo-témoin et ticker			
Feux de position		4 dans pare-chocs avant, combinés avec clignoteurs et feux brouillard		+)		Emplacement AV = Combinés avec feux de position (blanc) +)			
Phare brouillard		2 combinés avec feux de position		+)		AR = Combinés avec feux arrières et stop (rouge)			
Feu arrière		2 combinés avec feux stop et clignoteurs				Emule-glace 2 à dépression			
Catéopetre		2 séparés, entre feux arrières et phares de recul				Avertisseur 1 électrique (2-tons)			
Feu stop		2 combinés av. feux arrières et clignoteurs				Rétroviseur 2 centre intér. en haut & à gauche, à l'ext. s/porte			
Eclairage du No de contrôle		1 contre pare-chocs				Indicateur de vitesse - 3)			
Phare de recul		2 à côté des feux arr. par allumage et marche arr.				Figurine de radiateur 4)			

