

Genre de véhicule Tracteur à 1 essieu avec remorque à 1 essieu	Marque de fabrication B U C H E R	Type Tracteur: K 3 avec MAG 1035 SRL Remorque: K T 857'810	Modèle année 1957	Série-type N° 2099 / B
--	---	--	--------------------------------	-------------------------------------

Caractéristiques Désignation "K 3" sur plaquette du constructeur du tracteur. Exécution avec moteur MAG type 1035 SRL.
Remorque marque "BUCHER" type KT 857'810.

Constructeur du véhicule **B U C H E R - G U Y E R, Niederraningen (ZH) CH**

N° châssis **Tracteur: sur partie supérieure carter d'embrayage et sur traverse entre les rencherons s/plaquette du constructeur**

Marque du moteur **M A G** Carburant **Essence**

N° châssis à droite, latéralement sur carter moteur.

Cyl.	1	Alésage	78	Courbe	74	CV-impôt	1,96	CV-frein	0
Carrosserie forme	tracteur à 1 essieu avec remorque à 1 essieu.								
Constructeur de la carrosserie	BUCHER - GUYER, Niederraningen (ZH)								
Nombre de places total	1	(Avant	=	Milieu	1	Arrière	=	Places debout	=
Siège arrière	-								
Nombre de portes	-								
		Direction position			rencherons				

Type de moteur	1035 SRL	XXXXXXXX	Tracteur: Frein à main: mécanique, à expansion interne, sur roue avant à droite.						
Genre	Monocylindre, soupapes latérales	XXXXXXXX	Remorque: Frein à pied: mécanique, à expansion interne, avec palonnier sur les 2 roues de la remorque.						
Position	derrière essieu avant	XXXXXXXX	Remorque: Frein à main: le même avec levier et secteur pour emploi comme frein d'arrêt.						
Cylindres	353,6 cm ³	XXXXXXXXXX							
Temps	4 définit. air (turbo)	XXXXXXXXXX							
entraînement	sur roues avant	XXXXXXXXXX							
Nombre d'axes	2 de roues 4	Genre de la transmission		mécanique			Nombre de vit. avant		3
Écartement différentiel	-	Vitesses en 1 ^{re} vitesse		3,5			km/h. maxima		15

Phares marqués	3 0 S C H (s/dépendance)	*)	Tension de l'équipement électrique		Volts
Système antibloquant	*)	Indic. de direction système			
Teux de position			Emplacement		
Phare brouillard			turbos-pompes		
Fan. arrière	2, 1 au dos de chaque phare (rouge) 6 H		Avertisseur		1 cornet
Calodépre	2, sur la remorque, triangulaires (200 cm)		Régulateur		
Pneus			Indicateur de vitesse		
Éclairage du N° de contrôle			Figure de réflecteur		
Phare de recul					

Poids en kg.

Avant	Après	Total	Pourcentage	Avant	Après
521	291	812		4.00 - 12	4.00 / 4.25 - 15
Capacité de charge du châssis		Dimensions			
Vide (courses) (mm)		Charge par kg.			
Charge utile occupant habit		Charges pour Kg.			
Poids total (thorique)		Dimensions			
Poids max. garanti par le fabricant		Charges pour Kg.			
560	521	1081		250	
1321	800	2121		250	
1320	521	1841		250	
Brut au régime max. d'utilisation		Dimensions			
Poids en kg.		Charges pour Kg.			
Poids max. garanti par le fabricant		Dimensions			

Dimensions extérieures en mm

Dimensions extérieures en mm		Dimensions extérieures en mm	
Longueur	1200	Longueur	2000
Largeur avant	700	Longueur	2000
Largeur arrière	700	Largeur	1200
Hauteur du port au sol	11400	Longueur	1200
Hauteur de braquage G.	925	Porte à leur arrière	11250
Victor avant	460	Porte à leur arrière	11250
arrivé	11250	Hauteur des roues	11000

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

*) Le No. de la remorque se trouve sur la longueur, à droite en haut devant le siège, et sur plaquette du constructeur.

*) Lorsque cette composition (tracteur à essieu avec remorque à 1 essieu - BUCHER type M 0571810) est coployée pour des transports industriels, elle doit répondre aux prescriptions selon ACF du 3.2.1957 (écriture).

*) Calculé avec l'axe de = 108 kg.

+) Hauteur avec l'axe à l'avant et remorque accouplée.

Tracteur à 1 essieu BUCHER type K 3 avec cotteur MAG 1035 SRL sans remorque, voir bordereau type No. 2039 - A.