

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Catégorie-type N°					
Tracteur à 1 essieu avec Remorque à 1 essieu	B U C H E R	Tracteur: K 3 - TWH Geno 250 Remorque: K T 057'810	1957	2100 / B					
Caractéristiques Désignation "K 3" sur plaquette du constructeur du tracteur. Exécution avec moteur TWH type Geno 250. Remorque marque "BUCHER" type KT 057'810.									
Constructeur du châssis B U C H E R - G U Y E R , Niederweningen (ZH)									
N° d'essai sur partie supérieur du carter d'embrayage et sur traverse entre canchurons, sur plaquette du constructeur *									
Marque du moteur T W H Carburant mélange benzine / huile									
N° d'essai à l'arrière sur carter volant, sur plaquette du constructeur.									
Cyl.	1	Arrière	66	Courses	72	CV-lappt	1,254	CV-frein	6,5
Carrosserie forme Tracteur à 1 essieu avec remorque à 1 essieu.									
Constructeur de la carrosserie BUCHER - GUYER , Niederweningen (ZH)									
Nombre de places total 1 (Avant - Milieu 1 Arrière -) Places d'about -									
Siège arrière -									
Nombre de parties - Direction position canchurons									
Type de moteur Geno 250 xxxxxxxx Tracteur: Frein à main, mécanique, à expansion interne, sur roue droite avant.									
Genre Monobloc, 2 temps, refroid. air xxxxxxxx Remorque: Frein à pied, mécanique, à expansion interne, avec palonnier sur les 2 roues de la remorque.									
Position derrière essieu tracteur xxxxxxxx Remorque: Frein à main - le même, levier avec secteur pour emploi comme frein d'arrêt.									
Cylindres 246 cm³ xxxxxxxx									
Temps 2 Refroid. air (turbo) xxxxxxxx									
Entretien sur les roues avant xxxxxxxx									
Nombre d'axes 2 de roues 4 Centre de la transmission mécanique Nombre de vit. avant 3									
Blocage différentiel - Vitesses en 1 ^{re} vitesse 3,5 km/h. maxima 15 km/h.									
Pneus: marque sur demande: B O S C H Tension de l'appareillage électrique Volts									
Syst. antibloquant (*) India. de direction système									
Feux de position (*) Emplacement									
Miroir rétroviseur									
Feu arrière 2 au dos des phares (rouge) 6 W Ecran-glace									
Cavaloptre 2 triangulaires, 200 mm Avertisseur 1 cornet									
Feu stop Rétroviseur									
Sélecteur du 1 ^{er} de contrôle Indicateur de vitesse									
Phare de recul Figurin. de régulateur									

Poids en kg.		Avant	Après	Pneumatiques		Avant	Après
Châssis	Cabine			Dimensions	Charges en kg.	4.00 - 12 AS	4.60 / 4.25 - 15
Capacité de charge du châssis	etc.)	291	230	Dimensions	Charges en kg.	250	
Vide (carross.)				Dimensions	Charges en kg.	4.00 - 12 AS	4.60 / 4.25 - 15
Charges utile occupant inclus				Dimensions	Charges en kg.	250	
Poids total (théorique)		351	950	Dimensions	Charges en kg.	4.00 - 12 AS	4.60 / 4.25 - 15
Poids total garanti par le fabricant				Dimensions	Charges en kg.	250	
				Dimensions	Charges en kg.	4.00 - 12 AS	4.60 / 4.25 - 15

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

*) No. de la remorque se trouve à droite sur le longeron en haut devant le siège, et sur plaque du constructeur.

**) Lorsque cette composition (tracteur à l'essai BUCHER KI 057/810) est employée pour des transports industriels, elle doit répondre aux prescriptions selon ACF du 5.2.1957.

***) Calculé avec lestes et partie portante = 108 kg.

+) Longueur avec leste à l'avant et remorque accouplée.

Tracteur à l'essai BUCHER type K 3 - TR 6cm 250, sans remorque, voir bordereau type No. 2100 - A.