

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Ordre de type No					
Bicyclette avec moteur auxiliaire	KREIDLER	K 52 - Amazona	1957	2101					
Caractéristiques Désignation "K 52" sur plaquette du constructeur sur carter moteur - Désignation "Amazona" à gauche et à droite sur réservoir du carburant.									
Constructeur du châssis KREIDLER FAHRZEUGBAU KORNWESTHEIM bei Stuttgart (D)									
No frappé Sur entretoise de fixation du carénage moteur, à l'avant et sur plaquette du constructeur									
Marque du moteur KREIDLER			Carburant Mélange benzine/huile						
No frappé A droite sur partie supérieure du carter moteur, à l'arrière									
Cyl.	1	Alliage	30	Courses	44	CV-impôt	0,254	CV-frein	2
Carrosserie: forme Bicyclette avec moteur auxiliaire avec moteur sous carénage									
Constructeur de la carrosserie KREIDLER KORNWESTHEIM b/Stuttgart (D)									
Nombre de places: total 1 (Avant Milieu Arrière) Places debout -									
Siège arrière Non (*)									
Nombre de portes - Direction: position Guidon normal									
Type du moteur	K 52 temps		Frein à pied Mécanique, à expansion interne, à rétro-pédalage avec cliquet sur roue arrière						
Genre	Monobloc, à deux		Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue avant						
Position	Centre en bas, incliné		Frein moteur -						
Cylindrée	49,8 cm <sup>3</sup>		Frein remorque -						
Temps	2 Refroid. Air		Genre de la transmission Mécanique, synchronisée						
Entretien sur roue arrière			Nombre de vit. avant 2						
Nombre d'axes	2 de roues 2		Vitesse en 1 <sup>re</sup> vitesse 25 km/h., maxima 40 (**)						
Décage différentiel -			Nombre de vit. avant 2						
Phares: marque HELLA			Tension de l'appareillage électrique 6 Volts						
Syst. antibloissant Appoule Bilux à cuiller			Indic. de direction: système -						
Feux de position -			Emplacement -						
Phare brouillard -			Essuie-glace -						
Fou arrière 1 électrique			Avertisseur 1 électrique (vibreux) (1)						
Catéopetre 1 combiné avec fou arrière			Rétroviseur -						
Fou stop -			Indicateur de vitesse 1 "VDO" dans boîtier de phare						
Éclairage du No de contrôle -			Figurine de radiateur Aucune						
Phare de recul -									

1) Monter en plus 1 timbre de bicyclette

\*) Sur demande, selle allongée (400 x 200 cm) - Seulement pour 1 personne  
 \*\*) Vitesse maxima 40 km/h. avec démultiplication Boite c.v. roue arrière de 12 x 58 dts.

## OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière
Chassis	Capacité de charge du chassis	26	26	52	Dimensions	23 x 2.00	23 x 2.00
						Charge pneu kg.	
Cabiné	Vide (carract)	26	26	52	Poids maximum garanti du frein roulier	simples/1000kg	simples/1000kg
						Charge utile occupant inclus	
Poids total		43	64	127	Bruit au régime max. d'utilisation 40 km/h.)	Phonas	
Poids max. garanti par le fabricant		43	64	127		78	
Chassis		Dimensions extérieures en mm					
Longueur		Dimensions intérieures en mm					
Longueur		Porte à faux arrière		Longueur		Longueur	
Largeur avant		Porte à faux arrière		Largeur		Largeur	
Largeur avant		Porte à faux arrière		Largeur		Largeur	
Hauteur		Porte à faux arrière		Hauteur		Hauteur	
Hauteur		Porte à faux arrière		Hauteur		Hauteur	
Empatement		Porte à faux arrière		Empatement		Empatement	
Empatement		Porte à faux arrière		Empatement		Empatement	