

Véhicule de l'export	N° de châssis	Type	CV moteur	Véhicule-type N°					
P L I M O U T H	V - 8 - 31 - 3	BELVEDERE Sport Coupé	195	2123 / B					
Caract.	* Désignation "BELVEDERE" à gauche et à droite sur ailes arrières. Designat en "P 31" en préfixe du numéro								
Général	Moteur en V, 8 cyl. en ligne Automatique "Torqueflite". Carrosserie: Limousine 2 portes Sport Coupé 2-Door								
Constructeur	F. P. MOUTH MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation. DETROIT (USA) - Montage suisse \$)								
Nom d'appel à gauche à l'avant, montant de porte avant, s/plaquette s/à droite, s/partie sup. auvent, s/plaquette constr.									
Marcue d'usine	PLYMOUTH	Carburant	Essence						
Nombre de places	5 + 1	surface frontale ou carter moteur et à droite. s/partie sup. auvent, s/plaquette constructeur.							
Cyl.	8	Alésage	99,374	Course	79,702	CV-Moteur	25,092	CV-frein	218 (SAE)
Empreinte forme									
Constructeur de carrosserie	PLYMOUTH MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA) = Montage suisse.								
Nombre de places	5 + 1	(avant 2 + 3 Milieu = Arrière 3)							
Siège arrière	=								
Nombre de portes	2	Direction position	à gauche	->					
Type de moteur	"H-Y FIRE" P 31	Frein à pied	Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues.						
Géare En V, 90°, Diff. sous suspend.		Frein à main	Mécanique, à serrage extérieur, sur arbre cardan resp. roues arrières						
Position	A l'avant	Frein moteur	=						
Cylindrée	~ 1967 cm³	Frein remorque	=						
Temps	~ 10 sec	Genre de la transmission	Automatique "Torqueflite"	3)	Nombre de vit. avant	3			
Entraînement	sur roues arrières	Vitesse en 1 <sup>er</sup> vitesse			km/h, maxima	180			
Nombre roues	2 roues 4								
Freinage différentiel	=								
Châssis marqué	H E L L A								
Syst anti-effacement	Arceaux fixés à la caisse								
Feux de position	2 dans les phares								
Phare escouillard	=								
Feu clignotant	2 combinés, à gauche et à droite	Tension de l'appareillage électrique	12 Volts						
Caducophore	2 à gauche et à droite	Indic de direction, système à clignoteurs av. lampes-témoin \$							
Feu stop	2 combinés, à gauche et à droite (rouge)	Emplacement AV = A côté des phares (blanc)							
Indication du N° de contrôle	1 à l'arrière au centre	AR = Combinés av. feux arrières et stop (rouge)							
Phare de rec	Sur demande	Escouade-glace 2 électriques (2 vitesses)							
		Avertisseur 1 électrique (2 tons)							
		Rétroviseur 1 à l'int. au centre à tableau de bord							
		Indicateur de vitesse ~							
		Figurine de radiateur Voir observations 1)							

Poids en kg.	Cabine	Capacité de charge du châssis	Véhicule (carrossé)	Charge utile équipée tracteur	Poids total (charge utile + tracteur)	Dimensions extérieures en mm
Châssis	Cabine	Capacité de charge du châssis	Véhicule (carrossé)	Charge utile équipée tracteur	Poids total (charge utile + tracteur)	Dimensions extérieures en mm
Poids en kg.	Avec	Arrière	Total	Dimensions	Poids en kg.	

5) Les véhicules sont recommandés à la désignation "S" frappée derrière le numéro de moteur.  
6) A partie du numéro de châssis: 16093001  
7) Une demande: Avez serrage-direction hydraulique et servofrein à dépression.

+) Si tous les véhicules du montage suivise. Sur les véhicules d'origine standard, montez par l'époque.

++) Si deux baguettes largement dépassantes de 250 mm sur les deux côtés doivent être enlevées, ou la crête doit être arrondie en demi-cercle (cf. DGP du 16.3.1956).

1) Dimension: Les deux baguettes largement dépassantes de 250 mm sur les deux côtés doivent être enlevées, ou la crête doit être arrondie en cercle (cf. DGP du 16.3.1956).  
2) Pneumatiques / Poids total: la garantie de charge est suffisante pour le poids du véhicule.

3) Transfertion automatique Portugaise: Pas de bogie échangeable dans les deux essieux de descente.

Le véhicule doit être équipé d'une calandre.