

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Dossier-type No					
Voiture de tourisme	A L F A R O M E O	GIULIETTA 1300 - Spider	1957	2 1 2 7					
Caractéristiques Désignation "Giulietta - 750 D" s/face intérieure du couvercle moteur, s/plaquette constructeur. Empattement 2'200 mm.									
Constructeur du châssis A L F A R O M E O S. p. A., M I L A N O (I)									
No frappé A droite sur partie sup. de l'avant, au-dessus du canal de ventilation.									
Marque du moteur A L F A R O M E O Carburant Essence									
No frappé A droite, au centre du bloc-moteur, vers jauge d'huile et sur plaquette du constructeur.									
Cyl.	4	Alésage	74	Cours	75	CV-impôt	6,572	CV-frein	65
Carrosserie fermée Torpedo avec capot (S/demande: Avec capot rigide forçant Coupé)									
Constructeur de la carrosserie P I N I N F A R I N A, M I L A N O (I)									
Nombre de places total 2 (Avant 2 Milieu - Arrière -) Places debout -									
Siège arrière -									
Nombre de portes 2 Direction position A gauche									
Type du moteur GIULIETTA 1 3 1 5		Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, avec refroidissement turbino, sur toutes les 4 roues.							
Genre En ligne, O H C		Frein à main Mécanique, à expansion interne, câble/tringie, sur roues arrières.							
Position A l'avant		Frein moteur -							
Cylindres 1'290 cm ³		Frein remorque -							
Temps 4 Rafroid. Eau		Genre de la transmission Mécanique							
Entretien sur roues arrières		Nombre de vit. avant 4							
Nombre d'axes 2 de roues 4		Vitesse en 1^{re} vitesse env. 50 km/h., maxima 155 km/h.							
Blocage différentiel -									
Phares marque L U C A S		Tension de l'appareillage électrique 12 Volts							
Syst. anti-fleurrant Ampoules Bilux à cuiller		Indic. de direction système 4 éclignoteurs avec lampo-témoin et ticks							
Feux de position 2 séparés, sous les phares		Emplacement AV = Combinés avec feux de position (blanc) AR = Au-dessus des feux arr., ds.même boîtier *)							
Phare trouillard -		Escale-glace 2 électriques							
Feu arrière 2 à gauche et à droite, combinés, rouge *)		Avertisseur 1 électrique (2 tons)							
Caladiphra -		Rétroviseur 1 à l'int. au centre, en bas s/tableau de bord							
Feu stop 2 à gauche et à droite, combinés, orange *)		Indicateur de vitesse -							
Eclairage du No de contrôle 1 centro pare-chocs arr. 1)		Figurine de radiateur Baguette chromée (Non dangereuse) 2)							
Phare de recul -									

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

(*) Boitier divisé à l'intérieur = Partie sup.: Clignoteurs (orange), Partie centra = Faux arrières (rouge), Partie inférieure = Faux stop (orange).

(1) Eclairage No. de contrôle: Augmenter partie arrière de la fenêtr, de façon à ce qu'aucun rayon lumineux blanc ne puisse être vu de l'arrière.

(2) Ornementation du capot: Baguette chromée simple et basse posée dans le sens longitudinal sur le capot ne présentant aucun danger.

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière	Chassis	Capacité de charge du chassis	Vide (cmross)	Charge utile occupant inclus	Poids total	Poids max. garanti par le fabricant	
Cylindres		Cylindres		Poids maximum garanti de l'auto roulant										
155 x 15	305	155 x 15	305	305	Dimensions PIRELLI Cinturato 155 x 15	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Ecriture		Ecriture		Ecriture		Ecriture		Ecriture		Ecriture		Ecriture		
Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm		Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm		Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm		Dimensions extérieures en mm		
Longueur	31860	Porte à faux arrière	500	Longueur	500	Longueur	500	Longueur	500	Longueur	500	Longueur	500	
Largeur avant	11520	Hauteur du pont au sol	91800	Largeur	91800	Largeur	91800	Largeur	91800	Largeur	91800	Largeur	91800	
Largeur arrière	11555/8	Diamètre de braquage	91800	Porte à faux arrière	91800	Porte à faux arrière	91800	Porte à faux arrière	91800	Porte à faux arrière	91800	Porte à faux arrière	91800	
Empatement	21200	Vitesse avant	11205	Empatement	11270	Empatement	11270	Empatement	11270	Empatement	11270	Empatement	11270	