

Genre du véhicule	Marque de Fabrication	Type	Modèle année	Codérouau-type N°
Voiture de tourisme	STUDEBAKER	57 G - CHAMPION (*)	1957	2131
Caractéristiques Désignation "Champion" à gauche & à droite sur ailes avant - Désignation "57 G" à droite sur l'avant, sur plaquette constr. - Moteur 6 cyl. "Sweepstakes 165" - Transmission automatique "FLIGHTOMATIC" (+)				
Constructeur du châssis STUDEBAKER - PACKARD - CORPORATION, Export Division - SOUTH BEND (Indiana) USA				
N° frappé A gauche, à l'int. montant de porte avant, sur plaquette constructeur				
Marque du moteur STUDEBAKER				Carburant Essence
N° frappé A gauche, à l'avant sur partie supérieur du bloc-cylindres				
Cyl. 6	Alésage 76,2	Coupe 111,12	CV-impt 15,485	CV-frein 101 (SAE)
Carrosserie: forme Limousine (Sedan 4-Door) Exécution Custom - Deluxe et Royal de Luxe.				
Constructeur de la carrosserie STUDEBAKER - PACKARD - CORPORATION, SOUTH BEND (USA)				
Nombre de places: total 5 (+) (Avant 2 (+) Milieu - Arrière 3) Places debout -
Siège arrière -				
Nombre de portes 4	Direction: position A gauche (**)			
Type du moteur SWEETSTAKE 165 SIX	Frein à pied	Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues (**)		
Genre En ligne	Frein à main	Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières		
Position A l'avant	Frein moteur	-		
Cylindrée 3'041 cm ³	Frein remorque	-		
Temps 4 refroid. Eau	Genre de la transmission Automatique "FLIGHTOMATIC" (\$)	Nombre de vit. avant 3		
Entraînement s/roues arrières	Vitesse: en 1 ^{re} vitesse km/h., maxima	km/h., maxima		
Nombre d'axes 2 de roues 4				
Bloccage différentiel -				
Phares: marque MARCHEAL Equilux (1)	Tension de l'appareillage électrique 12 Volts			
Syst. antibrouillant Ampoules BiLUX à cuiller	Indic. de direction: système 4 Clignoteurs av. lampe-témoin & tictac			
Feux de position 2 sous le pare-chocs.	Emplacement AV = Combinais av. feux de position (blanc)			
Phare brouillard -	AR = Au-dessus des feux arrières (rouge-orange)			
Feu arrière 2 à gauche & à droite, combin. av. feux stop	Essu-glace 2 électriques			
Catadioptre 2 à gauche & à droite, rouge	Avertisseur 1 électrique (2 tons)			
Feu stop 2 à gauche & à droite, combin. av. feux arr.	Rétroviseur 1 A l'int. au contre en haut s/cadre pare-brise			
Eclairage du N° de contrôle 1 centre couvrant de coffre	Indicateur de vitesse -			
Phare de recul Sur demande	Figurine de radiateur Autune (2)			

Portée en kg.	Cabine	Capacité de charge du châssis	Véde (carrossée)	Charge maximum garantie du train routier =	Poids total	Poids maximaux autorisés pour la fabrication	Fonds murs, arrières et la fabrication	Dimensions extérieures en mm	Dimensions intérieures en mm	Longueur	Largeur à arrières	Hauteur	S/éries	Largeur avec transmission synchrone, évent. Diversifiée, voit bordureau-type H2. 2.130	Largeur avec servofrein à dépressiom	Hauteur avec servofrein à dépressiom	Empattement
5140		Portes à lauz arrête		1275	Longueur					5140	Portes à lauz arrête		1275	Longueur			5140
1.960	arrière	1.960	arrière	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	
1.960	avant	1.960	avant	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	Hauteur à portes arrières	1.960	
1.960																	

- *) Se livré en 3 exécutions : CHAMPION CUSTOS - CHAMPION DE LUXE - CHAMPION REGAL de luxe.
- **) Modèle avec transmission synchrone, évent. Diversifiée, voit bordureau-type H2. 2.130
- ***) S/debances : avec direction avec servo hydraulique et frein avec servo à dépression
- ****) Hauteur de places : lorsque le coussin de la banquette avant est enlevé de façon à épouser la cuisse la largeur de la carrosserie, il peut être accordé 2 - 3 places à l'avant et 5 - 6 places au total.
- *****) Blocage électrique du siège. En cas de défaillance de la transmission par l'engagement du levier de commande de la boîte de vitesse sur la position R.P.
- §) Blocage électrique du siège. En cas de défaillance de la transmission par l'engagement du levier de commande de la boîte de vitesse avec embouts billes entiers par l'intermédiaire de 5 places au total.
- 1) Phares : Dispositifs avec embouts billes entiers par l'intermédiaire de 5 places au total.
- 2) Ornementation du capot : Pour les véhicules destinés à la Suisse, l'ornementation est enlevée.