

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Corderons-type No
Voiture de tourisme	OLDSMOBILE	Serie S 88 *	1957	2145 / A
Caractéristiques Gés. "Model 87" ou "Model 89" s/plaquette du constructeur (*) - Gés. "Super 88" à gauche et à droite sur ailes avant. Transmission automatique: "Hydranatic" - Carrosserie: Limousine 4 portes Constructeur du châssis OLDSMOBILE Motor Division of General Motors Corp. (USA) Montage Suisse N° frappé A droite, en avant s/partie sup. longeron - Montage suisse: A droite intérieur ailes s/plaquette constr. Marque du moteur OLDSMOBILE Carburant benzine N° frappé A gauche à l'arrière s/bloc-moteur, entre 33ae & 43ae cylindre, ainsi que sur plaquette du constructeur				
Cyl. 8	Alésage 101,60	Course 93,68	CV-impôt 30,942	CV-frein 264 (SAE)
Carrosserie: forme Limousine *)				
Constructeur de la carrosserie OLDSMOBILE Motor Division of G M C (USA) Montage Suisse				
Nombre de places: total 5 - 6 (Avant 2-3 Milieu - Arrière 3)) Places debout -				
Siège arrière -				
Nombre de portes 4 Direction: position à gauche				
Type du moteur Rocket T 400 Genre V-8 OHV soupapes suspendues Position à l'avant Cylindres 6 075 cm ³ Temps 4 Refroid. Eau Entraînement sur roues arrière Nombre d'axes 2 de roues 4 Blocage différentiel -		Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression sur toutes les 4 roues. Frein avant d'arrêt: mécanique, à expansion interne, par pédale à gauche, sur roues arrière Frein moteur - Frein remorque - Genre de la transmission automatique "JETAWAY"-Hydranatic-Drive Nombre de vit. avant 4 Vitesse: en 1 ^{re} vitesse km/h., maxima 180 km/h.		
Phares: marque G A L L A Y		Tension de l'appareillage électrique 12 Volts		
Syst. antiblousure Appoules Bilux à cuiller		Indic. de direction: système 4 clignoteurs av. lampe témoin à main		
Feux de position 2 sous les phares combinés av. clignoteurs		Emplacement AV = combinés avec feux de position (blanc) AR = combinés avec feux arrière et Stop (rouge)		
Phare brouillard -		Essuie-glace 2 électrique (2 vitesses)		
Feu arrière 2 combinés avec feux Stop et clignoteurs		Avertisseur 1 électrique (2-tons)		
Cetadiopne 2 sous feux arrière		Rétroviseur 2 au centre à l'int. en haut s/cadre pare brise		
Feu stop 2 combinés avec feux arrière & clignoteurs		Indicateur de vitesse - et à gauche à l'extérieur devant porte		
Eclairage de N° de contrôle 1 au centre sous pare-chocs		Figurine de radiateur Est remplacée par baguette plate		
Phare de recul 2 par contact et marche arrière				

Poids en kg.

Châssis	Capacité de charge du châssis	Vide (carrossé)	Charge utile occupant inclus	Poids total (théorique)	Poids max. garanti par le fabricant
Cabine					
Avant	1140	900	1296	1194	
Arrière				2490	
Total				2040	
Dimensions tubelless	9.00 - 14 4 Ply	670	Poids maximum garanti de train roulant		
Pressurés	9.00 - 14 4 Ply	670	Drill au régime max. d'utilisation		
Avant			(41400 T/min.)		
Arrière			60 phones		

Dimensions extérieures en mm

Dimensions intérieures en mm

Longueur	Largeur: avant	Largeur: arrière	Porte à l'axe arrière	Porte à l'axe avant	Hauteur des rideaux
5'288	1'930	1'940	1'930	1'499	
			Hauteur du pont au sol		
			Diamètre de bragues: s.		
			12'800 dr.		
			12'900		
			Porte à l'axe arrière		
			1'300		
			Longueur		
			Largeur		
			Porte à l'axe arrière		
			1'473		
			Hauteur des rideaux		

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

* Exécution: Modèle 8 7 Sedan 4-portes

Modèles 8 9 Holiday Deluxe Sedan 4-portes

Orientation et parties dangereuses: Ornementation originale sur les ailes au-dessus des phares

(certs genre avion) doivent être enlevés.

Partie avant de la bordure du toit doit être remplie contre le toit.