

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Ordre de type N°
Voiture de tourisme	OLDSMOBILE	Serie S 88 *)	1957	2145 / E
Caractéristiques Désignation "Model 85" s/plaquette du constructeur. Désignation "Super 88" à gauche & à droite s/ailes avant. Transmission automatique: "Hydratic" - Carrosserie: Limousine 2 portes Constructeur du châssis: OLDSMOBILE Motor Division of General Motors Corp. (USA) N° frappé A droite en avant s/partie sup. longeron. - Montage USA: A gauche dans montant avant de porte s/pl. constr. Marque du moteur OLDSMOBILE Carburant Benzine N° frappé A gauche à l'arrière s/bloc-moteur, entre 3 ^e & 4 ^e me cylindre, ainsi que sur plaquette constructeur				
Cyl. 8	Alésage 101,60	Course 93,68	CV-impôt 30,942	CV-frein 264 (SAE)
Carrosserie: forme Limousine *)				
Constructeur de la carrosserie / OLDSMOBILE Motor Division of G M C (USA)				
Nombre de places: total 5 - 6 (Avant 2-3 Milieu - Arrière 3) Places debout --				
Siège arrière -				
Nombre de portes 2 Direction: position A gauche				
Type du moteur Rocket T 400		Frein à pied Hydraulique à expansion interne, avec servo à dépression sur toutes les 4 roues.		
Genre V-8 OHV soupapes suspendues		Frein à arrêt: mécanique à expansion interne, par pédale à gauche sur roues arrières		
Position à l'avant		Frein moteur -		
Cylindres 6*076 cm³		Frein remorque -		
Temps 4 Refroid. Eau		Genre de la transmission automatique, "JETAWAY" Hydratic-Drive		
Entraînement sur roues arrières		Nombre de vit. avant 4		
Nombre d'axes 2 de roues 4		Vitesse: en 1 ^{re} vitesse km/h., maxima 160 km/h.		
Blocage différentiel -				
Phares: marque G A L L A Y (**)		Tension de l'appareillage électrique 12 Volts		
Syst. antiblousant Ampoules Bilux à cullor		Indic. de direction: système 4 clignoteurs av. lampe témoin & minuterie		
Feux de position 2 sous les phares combinés avec clignoteurs		Emplacement AV=comb. avec feux de position (blanc) AR=comb. avec feux arrières & Stop (rouge)		
Phare brouillard -		Essuie-glace 2 électrique (2 vitesses)		
Feu arrière 2 combinés avec feux Stop & clignoteurs		Avertisseur 1 électrique (2-tons)		
Cahadoptre 2 sous feux arrières		Rétroviseur 2 au centre à l'int en haut s/cadre pare-brise		
Feu stop 2 combinés avec feux arrières & clignoteurs		Indicateur de vitesse - et à gauche à l'extérieur devant porte		
Éclairage du N° de contrôle 1 au centre sous pare-choc		Figurine de radiateur Est remplacée par baguette plate		
Phare de recul 2 par contact et marche arrière				

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Pneumatiques		Avant		Arrière		
Chassis	Capacité de charge du chassis	1130	390	2020	Dimensions Tubes		9,00 - 14 4 PLY		9,00 - 14 4 PLY		
Charges utile occupant inclus	Vide (carross)	1285	1184	2470	Dimensions Tubes		9,00 - 14 4 PLY		9,00 - 14 4 PLY		
Poids total (thorique)	Poids max. garanti par le fabricant				Charges pneu kg.		670		670		
					Poids maximum garanti du train roulant		simples/XXXX		simples/XXXX		
					Brûlé au régime max. d'altitude		80		phases		
		Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm							
Longueur	5268	Porte à faux arrière	1300	Longueur	5268	Longueur		Longueur		Longueur	
Largeur: avant	1940 arrière	Hauteur du pont au sol	1930	Largeur	1930	Largeur		Largeur		Largeur	
Hauteur	1550	Diamètre de bragues: Ø	12500 de 12500	Hauteur	1550	Porte à faux arrière		Porte à faux arrière		Porte à faux arrière	
Empatement	3099	Voies: avant	1499	Empatement	3099	Hauteur des ridelles		Hauteur des ridelles		Hauteur des ridelles	

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

*) Exécution: Modelli 65 Holiday Deluxe Coupé 2 portes

**) Sont montés par l'importateur. - (Exécution originale: GUIDE 1 3 avec système anti-éblouissant SEALED-BEAM)

Ornementation et parties dangereuses: Ornementation originale sur les ailes au-dessus des phares (grilles genre avion) doivent être enlevés.

Partie avant de la bordure du toit doit être rempliée contre le toit.