

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Catégorie-type No						
Voiture de tourisme	OLDSMOBILE	Serie S 88 (*)	1957	2145 / C						
Caractéristiques Désignation "Model 84" sur plaque du constructeur. Désignation "Super 88" à gauche et à droite s/allé avant. Transmission automatique: "Hydratic". - Carrosserie: Cabriolet.										
Constructeur du châssis Oldsmobile Motor Division of General Motors Corp. (USA)										
N° frappé A droite à l'avant sur partie sup. longeron. Montage USA: A gauche dans montant avant de porte s/plaq.constr.										
Marque du moteur OLDSMOBILE Carburant Essence										
N° frappé A gauche, à l'arrière s/carter moteur, entre 5ème et 4ème cylindre, et sur plaque du constructeur.										
Cyl.	8	Alésage	101,60	Cours	93,68	CV-impôt	30,942	CV-frein	264 (SAE)	
Carrosserie: forme		Cabriolet (*)								
Constructeur de la carrosserie		OLDSMOBILE Motor Division of G M C (USA)								
Nombre de places: total		5 - 6	(Avant 2 - 3	Milieu	-	Arrière	3) Places debout	-	
Siège arrière		-								
Nombre de portes		2	Direction: position			A gauche				
Type du moteur		Rocket T 400			Frein à pied					
Genre V-8 OHV, soupapes suspendues					Hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression, sur toutes les 4 roues.					
Position		A l'avant			Frein xxxxx d'arrêt: mécanique, à expansion interne, par pédale à gauche, sur roues arrières.					
Cylindrée		61076 cm ³			Frein moteur					
Temps 4 Refroid.		eau			-					
Entraînement		sur roues arrières.			Frein remorque					
Nombre d'axes		2	de roues		4	Genre de la transmission automatique, "JETAWAY"-Hydratic-Drive				
Cloage différentiel		-			Vitesse: en 1 ^{re} vitesse		-	km/h. maxima	100	km/h.
Phares: marque		GALLAY (*)			Tension de l'appareillage électrique		12	Volts		
Syst. anti-bloquant		Appoules Bilux à cuiller			Indic. de direction: système 4 clignoteurs av. lampe témoin à minuteur					
Feux de position		2 sous les phares combinés avec clignoteurs			Emplacement AV = combinés avec feux de position (blanc)					
Phare brouillard		-			AR = combinés avec feux arrières et Stop (rouge)					
Feu arrière		2 combinés avec feux Stop et clignoteurs			Essui-glace					
Caféoptre		2 sous feux arrières			2 électriques (2 vitesses)					
Feu stop		2 combinés avec feux arrières et clignoteurs			Avertisseur					
Eclairage du N° de contrôle		1 au centre sous pare-chocs			1 électrique (2 tons)					
Phare de recul		2 par contact et marche arrière			Rétroviseur					
					2 au centre à l'int. en haut s/cadre pare-brise					
					Indicateur de vitesse					
					- et à gauche à l'extérieur devant porte					
					Figurine de radiateur Est remplacée par baguette plate					

Poids en kg.

Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière
1180	950	2140	Dimensions 15x165x33	9.00 - 14 4 Ply	9.00 - 14 4 Ply
Capacité de charge du chassis		Charges pneu kg.		670	670
Vide (crossed)		simple		simple	simple
1180		2140		-	
Charge utile occupant inclus		Poids maximum garanti du train roulant		-	
1336		2150		80	
Poids total (théorique)		Droit au régime max. d'utilisation		(41400 U/min.)	
Poids max. garanti par le fabricant		phones		80	
Dimensions extérieures en mm					
Longueur		5128		1300	
Largeurs: avant		11930		-	
arrière		11930		-	
Hauteur		11560		11473	
Empatement		31039		11473	
Porte à faux arrière		11560		121600	
Hauteur du pont au sol		11560		11473	
Valeurs avant		11560		11473	
Diamètre de braguage: g.		121600		11473	
Arrière		11473		11473	
Porte à faux arrière		11473		11473	
Longueur		11473		11473	
Largeur		-		-	
Porte à faux arrière		-		-	
Hauteur des rideaux		-		-	

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

*) Exécution: Modèle 84 convertible coupé (Cabriolet)
 **) Sont montés par l'importateur. (Exécution originale: Guide T 3 avec système anti-éblouissant Sealed-Beam)
 Orientation et parties d'accessoires: Ornementations originales sur les ailes au-dessus des phares (cotifs genre avion) doivent être enlevés.