

| Genre du véhicule   | Marque de fabrication | Type  | Modèle année                    | Porteur-type No        |    |          |       |          |     |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|------------------------|----|----------|-------|----------|-----|
| Bicyclette avec moteur auxiliaire   | MARS                  | DS 23   | 1957                            | 2147                   |    |          |       |          |     |
| Caractéristiques marque appliquée des deux côtés du réservoir essence et à l'avant sur fourche. |                       |   |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Constructeur du chassis MARS - Werko, Nürnberg (D)  |                       |   |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| N° freppé à gauche sur tube support de solle.   |                       |   |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Marque du moteur SACHS  |                       |   | Carburant mélange essence/huile |                        |    |          |       |          |     |
| N° freppé sur plaquette à gauche sur carter moteur.   |                       |   |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Cyl.  | 1                     | Alésage   | 30                              | Cours                  | 42 | CV-impôt | 0,242 | CV-frein | 1,6 |
| Carrosserie: forme cadre en tôle d'acier embouti.   |                       |   |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Constructeur de la carrosserie MARS - Werko   |                       |   |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Nombre de places: total 1 (Avant - Milieu - Arrière - ) Places debout -                         |                       |   |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Siège arrière -   |                       |   |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Nombre de postes - Direction: position guidon sort  |                       |   |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Type du moteur 50 K   |                       | Frein à pied rétropédalage, tringle roue arrière. |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Genre monocylindre  |                       | Frein à main Poignée droite câble roue avant.     |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Position centre en bas  |                       |   |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Cylindrée 49 cm <sup>3</sup>  |                       | Frein moteur -                                    |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Temps 2 Refroid. Air  |                       | Frein remorque -                                  |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Entretien chaîne / roue arrière   |                       | Genre de la transmission mécanique *)             |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Nombre d'axes 2 de roues 2  |                       | Vitesse: en 1 <sup>re</sup> vitesse -             |                                 | Nombre de vit. avant 2 |    |          |       |          |     |
| Blocage différentiel -  |                       | km/h., maxima 45                                  |                                 | **) km/h.              |    |          |       |          |     |
| Phares: marque HELLA  |                       | Tension de l'appareillage électrique 6            |                                 | Volts                  |    |          |       |          |     |
| Syst. antibloquant Dillux   |                       | Indic. de direction: système -                    |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Feux de position -  |                       | Emplacement -                                     |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Phare brouillard -  |                       | Escudo-glace -                                    |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Fou arrière 1 électrique  |                       | Avertisseur 1 électrique + 1 timbre bicyclette    |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Cahadoptre comb. avec feu arrière   |                       | Rétroviseur -                                     |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Fou stop -  |                       | Indicateur de vitesse V00 encastré dans phare     |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Eclairage de N° de contrôle -   |                       | Figurine de radiateur -                           |                                 |                        |    |          |       |          |     |
| Phare de recul -  |                       |   |                                 |                        |    |          |       |          |     |

