

Genre ou véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Concessionnaire-type No					
Voiture de tourisme	J A G U A R	3 1/2 Litre = Mark VIII	1957	2 1 5 5					
Caractéristiques Carénage des roues arrière découpé. Echappement double. Désignation n°..... - 0 ⁿ derrière No. moteur. Exécution: Limousine 4 portes.									
Constructeur du châssis The JAGUAR Cars Ltd., Coventry (GB) N° frappé A gauche s/partie sup. du support arrière du moteur & à droite en haut s/auvent, sur plaque constructeur.									
Marque du moteur J A G U A R		Carburant Essence							
N° frappé A droite s/blac-cylindres au-dessus filtre à huile & à l'avant s/tête de cyl. (derrière paroi frontale) **									
Cyl.	6	Alésage	83	Cours	106	CV-impôt	17,525	CV-frein	190
Carrosserie forme		Limousine (avec ciel ouvert)							
Constructeur de la carrosserie		The JAGUAR Cars Ltd., Coventry (GB)							
Nombre de places total		5	(Avant 2	Milieu	=	Arrière	3) Places debout -	
Siège arrière		-							
Nombre de portes		4	Direction: position			A droite ou à gauche			
Type de moteur	3 1/2 Lit. Mk. VIII	Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression, sur toutes les 4 roues.							
Genre	En ligne, OH C	Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière.							
Position	à l'avant	Frein moteur -							
Cylindrée	3142 cm ³	Frein remorque -							
Temps 4	Réglé. C&U	Genre de la transmission mécanique, synchromesh							
Entraînement	s/roues arrière	Nombre de vit. avant 4							
Nombre d'axes	2 de roues 4	Vitesse en 1 ^{re} vitesse 48 km/h. maxima 160 km/h.							
Blage différentiel	-								
Phares: marque	L U C A S Le Mans	Tension de l'appareillage électrique			12	Volts			
Cyst. anti-blouissant	Appoules Bilux à cutter	Indic. de direction: système			4 clignoteurs avec lampe-témoin 21 W				
Forme de position	2 séparés s/ailes 6 W.	Emplacement AV - séparés sous feux de position (orange)			AR - combinés avec feux Stop (rouge)				
Flare brouillard	2 branchés avec feux de position	Essuie-glace			2 électriques				
Feu arrière	2 à gauche et à droite (rouge) 6 W	Avertisseur			1 électrique (2-tons)				
Catadioptre	2 combinés avec feux arrière	Rétroviseur 3, 1 intérieur au centre en bas s/tab. de bord, 2							
Feu stop	2 combinés avec clignoteurs (rouge) 21 W	Indicateur de vitesse			- (gauche & à droite à l'ext. s/ailes**)				
Éclairage du N° de contrôle	1 centre couvercle coffre 2 x 4 W	Figurine de réglage			**)				
Phare de recul	1 par contact & commande (levier)								

Poids en kg.		Arrière		Total		Volumétriques		Avant		Arrière	
Chassis		915		820		1735		6.50/6.70 - 16		6.50/6.70 - 16	
Capacité de charge du chassis		915		820		1735		550		550	
Vida (carross)		915		820		1735		550		550	
Chargo utile occupant inclus		915		820		1735		550		550	
Poids total (thoriques)		14035		11075		21110		83		83	
Poids max. garanti par le fabricant		14035		11075		21110		83		83	
Dimensions extérieures en mm		1190		1854		1970		10700		10700	
Chassis		1190		1854		1970		10700		10700	
Capacité de charge du chassis		1190		1854		1970		10700		10700	
Vida (carross)		1190		1854		1970		10700		10700	
Chargo utile occupant inclus		1190		1854		1970		10700		10700	
Poids total (thoriques)		1190		1854		1970		10700		10700	
Poids max. garanti par le fabricant		1190		1854		1970		10700		10700	

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

*) Et à droite sur avant, sur plaquette du constructeur.

*) Parties d'accessoires de la carrosserie: La figure de capot original (Jaguar) n'est pas cotée pour la Suisse. Lunettes des phares: Les arêtes doivent être arrondies. Rétroviseurs sur les ailes: Les points des deux supports doivent être arrondis ou munies d'un capuchon en caoutchouc.

*) Brûle. Ne doit pas dépasser la limite de 80 phons (lettre-étre. du C.F.P. du 15.4.1953).