

Genre du véhicule Bicyclette avec moteur auxiliaire		Marque de fabrication P O N Y		Type H 4 5 F		Modèle année 1957	Cardant-type N° 2 1 6 1			
Caractéristiques		Désignation "PONY" des deux côtés du réservoir. Cadre en profilés d'acier. Réservoir en selle.								
Constructeur du chassis		WEISTER - Werko, Bielefeld (D)								
N° frappé		avant droite sur tube direction.								
Marque du moteur		S A C H S					Carburant mélange essence / huile			
N° frappé		sur plaquette à gauche sur carter moteur.								
Cyl.	1	Mécanisme	38	Courses	42	CV-impôt	0,242	CV-frein	1,6	
Carrosserie: forme		-								
Constructeur de la carrosserie		Weister - Werko								
Nombre de places: total		1 (Avant - Milieu - Arrière -)						Places detout		-
Siège arrière		-								
Nombre de portes		-								
		Direction: position normale (Tourisme)								
Type du moteur		50 K 3			Frein à pied		rétropédalage par triangle, tambour central, roue arrière.			
Genre		noncylindro			Frein à main		poignée droite par câble, tambour central, roue avant.			
Position		centre en bas			Frein moteur		-			
Cylindrée		47 cm ³			Frein ramorque		-			
Temps 2 refroid.		Air			Genre de la transmission		mécanique			
Entretien		chaîne / roue arrière			Vitesse en 1 ^{re} vitesse		-		km/h., maxima	
Nombre d'axes		2 de roues -			Nombre de vit. avant		3			
Ecartement différentiel		-			Vitesse en 1 ^{re} vitesse		-		km/h.	
Phares: marque		I M P E X			Tension de l'appareillage électrique		6 Volts			
Syst. anti-bloissant		Bilux			Indic. de direction: système		-			
Feux de position		-			Emplacement		-			
Phare brouillard		-			Ecran-glace		-			
Feu arrière		1 électrique			Avertisseur		1 électrique + 1 timbre bicyclette			
Catéoptra		1 comb.			Rétroviseur		-			
Feu stop		-			Indicteur de vitesse		VDO encastré dans phare			
Eclairage du N° de contrôle		-			Figurine de radiateur		-			
Phare de recul		-								

Poids en kg.

Chassis

Capacité de charge du chassis

Vide (carrossé)

Charge utile occupant inclus

Poids total

Poids max. garanti par le fabricant

Cabine

Avant

Arrière

Total

Pneumatiques

Avant

Arrière

23 x 2.25

23 x 2.25

Dimensions

Charge par kg.

simplex/TKX/KX

simplex/TKX/KX

Poids maximum garanti du train roulant

Poids maximum garanti par le fabricant

3 40 kg/m²

phones

78

Dimensions extérieures en mm

Dimensions intérieures en mm

Longueur

605

arrière

Hauteur

1 735

Porte à faux arrière

Hauteur du pont au sol

990

Voies avant

Empatement

1 095

Longueur

605

Porte à faux arrière

Hauteur du pont au sol

990

Diamètre de bogues

Hauteur

1 095

Voies avant

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS: