

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Ordre de type N°
Bicyclette avec moteur auxiliaire	P O N Y LUXUS	N 45 SL	1957	2162
Caractéristiques Marquo Pony s/deux côté réservoir et sur garde-boue arrière. Cadre en profilés d'acier caréné				
Constructeur du châssis HEISTER - Werko BIELEFELD (D)				
N° frappé à droite sur tube de direction				
Marque du moteur SACHS			Carburant 65l. Essence/huile	
N° frappé à gauche, plaquette sur carter moteur				
Cyl. 1	Alésage 38	Course 42	CV-impôt 0,242	CV-frein 1,6
Carrosserie: forme -				
Constructeur de la carrosserie HEISTER - WERKE				
Nombre de places: total 1 (Avant - Milieu - Arrière -) Places debout -				
Siège arrière -				
Nombre de portes - Direction: position normale (tourisme)				
Type du moteur 50 K / 3		Frein à pied rétrograd. par tringle tamb. centr. roue arrière		
Genre monocyl.		Frein à main poignée droite, par câble tamb. centr. roue avant.		
Position centre en bas		Frein moteur -		
Cylindréo 47 cm ³		Frein remorque -		
Temps 2 Refroid. Air		Genre de la transmission mécanique		
Entraînement chaîne / roue arrière		Nombre de vit. avant 3		
Nombre d'axes 2 de roues 2		Vitesse: en 1 ^{re} vitesse - km/h. maxima *) km/h.		
Blocage différentiel -		Tension de l'appareillage électrique 6 Volts		
Phares: marque I U P E X		Indic. de direction: système -		
Syst. antibloquant Bilux		Emplacement -		
Feux de position -		Essuie-glace -		
Phare brouillard -		Avertisseur 1 élect. et 1 tière bicycl.		
Feu arrière 1 électrique		Rétroviseur -		
Cahloptre 1 comb.		Indicateur de vitesse VDO encasté dans phare		
Feu stop -		Figurine de radiateur -		
Eclairage du N° de contrôle -				
Phare de recul -				

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière
Chassis	Vida (carrossé)	22	30	52	Dimensions	23 x 2.25	23 x 2.25
						Capacité de charge du chassis	
Chassis	Capacité de charge du chassis	20	55	75	Poids maximum garanti de train roulant =	simplex/2x2x1.5x	simplex/2x2x1.5x
						Charge utile occupant inclus	
Chassis	Poids total	42	65	127	Cruit au régime max. d'utilisation	77 phones	
						Poids max. garanti par le fabricant	
Dimensions extérieures en mm				Dimensions intérieures en mm			

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

*) Vitesse max. est 52 Km/h. doit être réduite à 40 Km/h. par changes. rapport démultipli. ou réduction diamètre tube d'admission du moteur. (ACF. 28.12.1950 Art. 1 c)

Longueur	1825	Porte à faux arrière	Longueur	Hauteur
Largeur avant	655	Hauteur du pont au sol	Largeur	
Hauteur	950	Diamètre de bragues: g.	Porte à faux arrière	
Empatement	1145	Voies avant	Hauteur des fidelles	

Lieu et date de l'expertise-type: Zurich, 8.3.57

La Commission d'expertise-type