

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Minibus	DODGE	B 300 (moteur ..318) (à partir du No du châssis B3.BE8.100 001)	CH 2162 01
Constructeur	CHRYSLER CORPORATION (USA)		
Identification	"B 300" sur la plaquette du constructeur "B3..E.." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, sur montant arrière de porte		
N° du châssis	à droite, au-dessous de la porte, sur fixation de la bielle de poussée		
Ident. du moteur	"..318" à gauche, sur l'avant du bloc		
Importateur princ.	NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln		
Véhicule homologué	=		

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression avec lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	CHRYSLER	Type	..318
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Réfrigérant	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	99,31	Course	64,07
Cylindrée	5207	CV-impôt	26,52
Puissance en CV	115 kW (156 CV/DIN)	à l/min	4000
Bruit à proximité	81,75 dB/A	à l/min	3000 *
Silencieux	1 = 460 x 270 x 110 mm		
Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,75 % à 730 t/min **		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine +)		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	CHRYSLER CORP.	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	-		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	selon le bulletin de pesage (\$)		
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	1540	2430	3500
Dimens. pneus	8.75-16.5E	9.50-16.5E	(Variantes
Ply / bar	10 / 5,25	10 / 5,25	voir
Charge	2185	2587	remarques)
pour V max :	140	140	

Nombre de places	t (\$)	av	2	centre	ar
Dimensions	int.	ext.			
Longueur	3500	5600	Empattements :	3225	/
Largeur	1760	2040		/	
Hauteur	1350	2000	Voie	av 1660	ar 1640
Porte à faux	lat.		Voies :	av -	ar -
	av	684		-	-
	ar	1500	Braquage	g 13300	d 13600

Garantie poids remorquable avec frein	=
Garantie poids remorquable sans frein	=
Garantie poids de l'ensemble	5500
Poids remorquable testé	=
Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h
Vitesse maximale testée	= km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement §)	CR ou HCR (E)
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR
Feux de position	SAE AIRST 78 T*CC
Feux rouges	SAE AIRST 78 T*CC
Feux stop	SAE IP 72T*CC (orange)
Clignoteurs	av SAE IP 72T*CC (orange) ar voir feux rouges
Catadioptres	av AR ar SAE A6B ou 77 DOT
Feux de gabarit	av oui
Feux complément	
Eclairage plaque	1/ séparé sur porte arrière
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace
Avertisseurs	SPARTON LO+HI
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule	Minibus	
Marque et type	D O D G E	B 300
Homologation N°	CH	2162 01
Carrosserie	limousine	
Places	total §)	avant 2
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant B
Charge utile	=	CV-impôt 26,52
Poids total	3500	Cylindrée 5207

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- *) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 4,1 = 76,25 dB/A.
- **) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 33 574).
- +) Sorties de secours : les deux portes avant et celle du compartiment des passagers sont admises comme sorties de secours selon la lettre de la Division fédérale de police du 18.06.71.
- §) Nombre de places / poids : le nombre de places doit être établi à l'immatriculation.

Équipement : l'équipement intérieur: le nombre de places, le panneau indiquant le nombre de places, la signalisation des sorties de secours doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des CR/HCR + A (E);
- les feux de position d'origine dans les clignoteurs sont débranchés et remplacés par des A (E) dans CR/HCR (E);
- 2 catadioptres complémentaires SAE-A ou I (E) sont montés dans le pare-chocs;
- la sortie de l'échappement est équipée d'une tôle de rebondissement et dirigée vers le bas.

Remplace FH CH 2162 01 du 30.3.78

Identification

(27.10.80)

Minibus

D O D G E

B 3 0 0

CH 2162 01

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 07.12.78 à Pratteln - Gau

Dimensions (variante) : longueur (intérieur/extérieur) = 2720 / 4930 mm
porte à faux AR (intérieur/extérieur) = 920 / 1020 mm

à partir du No du châssis B3..E9. 100 001 (6e chiffre = millésime 1979)

Equipement : modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des CR/HCR + A (E);
- les feux de position d'origine dans les clignoteurs (chambres supérieures) sont débranchés et remplacés par des A (E) dans CR/HCR (E);
- clignoteurs AV: SAE AIPP2 79 TIII*CC (chambres inférieures):

Variante de feux:

- 4 phares carrés: 2/ HCR (E) et 2/ A (E) dans HCR et 2 feux de route complémentaires HCR (E) dont seuls HR sont branchés.

Remplace FC CH 2162 01 du 7.12.78

Identification

(27.10.80)