

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type (Fordor Sedan)	Modèle année	Bordereaux-type N°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	S I X - CUSTOM	300 Fordomatic	1957 2171
Caractéristiques Désignation "A 7 ABX" en préfixe No. de voiture, à gauche à l'intérieur montant avant de porte. Moteur 6-cylindres. - Carrosserie Limousine 4 portes. - Transmission automatique FORDOMATIC *) Constructeur du châssis FORD Motor Company, Dearborn (USA) - Montage Anvers. N° frappé à droite s/partie sup. longeron vers moteur, et à gauche à l'int. sur montant de porte avant s/plaquette const. Marque du moteur F O R D Carburant N° frappé à droite à l'arrière sur carter volant				
Cyl. 6	Alésage 91,948	Cours 91,44	CV/impôt 18,554	CV/frein 144 (SAE)
Carrosserie: forme Limousine (Sedan Fordor)				
Constructeur de la carrosserie FORD Motor Company Dearborn (USA) - Montage Anvers.				
Nombre de places: total 5 - 6 (Avant 2-3 Mâle - Arrière 3 ) Places détach -				
Siège arrière -				
Nombre de portes 4 Direction: position A gauche **)				
Type du moteur 1 SIX 223 cu.in.		Frein à pied hydraulique, à expansion interne sur les 4 roues **)		
Genre en ligne OIV soupapes susp.		Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière		
Position avant		Frein moteur -		
Cylindrée 3'643 cm³		Frein ramorque -		
Temps 4 Refroid. Eau		Genre de la transmission automatique FORDOMATIC *)		
Entretien sur roues arrière		Nombre de vit. avant 3		
Nombre d'axes 2 de roues 4		Vitesse: en 1 <sup>re</sup> vitesse - km/h., maxima 145 km/h.		
Blocage différentiel -				
Phares: marque H E L L A		Tension de l'appareillage électrique 12 Volts		
Syst. anti-éblouissant Ampoules Ollux à cuiller		Indic. de directions système 4 clignoteurs avec lampe-témoin 32 W		
Feux de position 2 sous les phares 4 W		Emplacement AV - combinés avec feux de position (blanc) AR - combinés avec feux arrière & Stop (rouge)		
Phare brouillard -		Essuie-glace 2 à dépression		
Feu arrière 2 combinés avec feux Stop & clignoteurs 4 W		Avertisseur 1 électrique (2-tons)		
Catadioptre 2 séparés sous feux arrière (rouge)		Rétroviseur 1 au centre à l'intérieur s/cadre pare-brise		
Feu stop 2 combinés avec feux arrière & clignoteurs 32 W (rouge)		Indicateur de vitesse -		
Eclairage du N° de conduite 1 à l'arrière au centre au-dessus		Figurine de radiateur Aucune		
Phare de recul -		/ 3 W. pare-chocs		

Poids en kg.

Avant	Arrière	Total	Pressurisées	Avant	Arrière
Chassis					
Capacité de charge du chassis					
Vide (carrossé)					
Charge utile occupant l'indus					
Poids total					
Poids max. garanti par le fabricant					
1'005	1'105	2'115	Dimensions (LxBxH) 7'50 - 14 4 Ply 7'50 - 14 4 Ply		
895	760	1'665	Charge pneu kg. 539		
Cabinas					
Dimensions (LxBxH) 7'50 - 14 4 Ply 7'50 - 14 4 Ply					
Capacité de charge du chassis					
Vide (carrossé)					
Charge utile occupant l'indus					
Poids total					
Poids max. garanti par le fabricant					
Dimensions extérieures en mm					
Dimensions intérieures en mm					

5'123	1'830	2'946	Longueur	1'210	Longueur
1'975	1'830	1'500	Largeur: avant	1'210	Longueur
1'975	1'830	1'500	Largeur: arrière	1'210	Longueur
Porte à faux arrière					
Hauteur du pont au sol					
Diamètre de brquets: G. 12'430 en. 12'260					
Voler avant 1'498					
Voler arrière 1'431					
Hauteur des rideaux					
Porte à faux arrière					
Largeur					
Hauteur					

## OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

(\*) Exécution avec transmission Synchromesh, voir bordereaux-typs NO. 2'170  
 (\*\*) Sur demande: Direction avec servo-hydraulique  
 Frein avec servo à dépression

\*\*\*) Brûlé: Ne doit pas dépasser la limite de 80 phcn (lettre-circ. DFJP du 15.4.1953)