

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Cordoneau-type No	
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	V - 8 FAIRLARK 500 - Fordomatic Town Sedan 4 portes	1957	2173	
Caractéristiques Désignation "Fairlane 500" à droite & à gauche latér. s/ailes arrières.- "C 7 ABX" en préfixe au Nr. du vhc. à gauche à l'int. montant avant de porte. - Moteur V-8 Thunderbird. - Carrosserie Lincoln 4 portes.- Constructeur du chassis FORD Motor Company, Dearborn (USA) - Montage Anvers. Transmission automatique FORDOMATIC *) No frappé à droite sur face sup. longeron, côté moteur, et à gauche à l'int. montant avant de porte s/plaqu. du constr. Marque du moteur FORD Carburant Essence No frappé à l'avant à gauche sur bloc-cylindres					
Cyl.	8	Allège 95,25	Coursa 83,82	CV-impd) 24,334	CV-frein 206 (SAE)
Carrosserie: forme Lincoln (Town Sedan 4-Door)					
Constructeur de la carrosserie FORD Motor Company, Dearborn (USA) - Montage Anvers.					
Nombre de places: total 5 - 6 (Avant 2-3 Milieu - Arrière 3) Places debout -					
Siège arrière -					
Nombre de portes 4 Direction: position A gauche **)					
Type du moteur Thunderbird 292 cu.in.		Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues **)			
Genre V-8 OHV, bloc en Y		Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières			
Position à l'avant		Frein moteur -			
Cylindrée 4'777 cm <sup>3</sup>		Frein remorque -			
Temps 4 Refroid. Eau		Genre de la transmission automatique FORDOMATIC			
Entraînement sur roues arrières		Nombre de vit. avant 3			
Nombre d'axes 2 de roues 4		Vitesses en 1 <sup>re</sup> vitesse - km/h., maxima 170 km/h.			
Blocage différentiel -					
Phares: marque HELLA		Tension de l'appareillage électrique 12 Volts			
Syst. antiéblouissant Ampoules Bilux à cuiller		Indic. de direction: système à clignoteurs s/temps-témoin à minuterie			
Feux de position 2 sous les phares 4 W		Emplacement AV = avec feux de position combinés (blanc) AR = combinés avec feux arrières & Stop (rouge)			
Phare brouillard -		Essuie-glace 2 à dépression			
Feu arrière 2 combinés avec feux Stop et clignoteurs 4 W		Avertisseur 1 électrique (2-tons)			
Cataoptre 2 séparés sous feux arrières (rouge)		Rétroviseur 1 au centre à l'int. en haut s/cadre pare-brise			
Feu stop 2 combinés avec feux arrières & clignoteurs 32 W		Indicateur de vitesse -			
Eclairage du No de contrôle à l'arr. au centre sous pars- (rge)		Figurine de radialour aucune			
Phare de recul -		shots			

