

Genre du véhicule	Marque de Fabrica	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	D. K. W.	F 94 U - Universal	1957	2 1 7 6
Caractéristiques Désignation "F 94 U" à droite s/auvent, vers batterie, sur plaquette du constructeur.				
Exécution: Limousine-commerciale (Station-Wagen).				
Constructeur du châssis AUTO UNION GmbH., Düsseldorf (D)				
N° frappe à droite sur traverso avant, sous système refroidissement et s/plaquette du constructeur, à droite s/auvent.				
Marque du moteur	D K W			
N° frappe à droite à l'avant en haut sur bloc-cylindres				Carburant mélange benzine / huile
Cyl. 3	Allègeage 71	Coupe 76	CV-impôt 4,597	CV-frein 58 (DIN)
Carrosserie: forme Limousine-commerciale (Station-Wagon)				
Constructeur de la carrosserie AUTO UNION GmbH., Düsseldorf (D)				
Nombre de places: total	5	(Avant 2 Milieu - Arrière 3)	Places debout -	
Sièges arrière	-			
Nombre de portes	2 + 1	Direction: position A gauche		
Type du moteur	F 94	Frein à pied hydraulique, Syst. ATE-Duplex, sur les 4 roues.		
Genre en ligne, 2 temps		Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières.		
Position à l'avant				
Cylindrée 896 cm³				
Temps 2 Refroid. eau		Frein moteur -		
Entraînement sur roues avant		Frein remorque -		
Nombre d'axes 2 de roues 4		Genre de la transmission mécanique, synchronisé		
Blockage différentiel -		Vitesse en 1 ^{re} vitesse - km/h., maxima		
Phares: marque H E L L A		Tension de l'appareillage électrique 6 Volts		
Syst. éclairage: ampoules Bilux à cuiller		Indic. de direction: système 4 clignoteurs avec lampe-témoin 15 W		
Feux de position 2 dans les phares 5 W		Emplacement AV = latéralement sous les phares (blanc)		
Phare brouillard -		AR = combinés avec Stop (orange)		
Feu arrière 2 à gauche et à droite (rouge) 5 W		Essuie-glace 2 électriques		
Céladoptope 2 sous les feux arrières (rouge) 5 W		Avertisseur 1 électrique		
Feu stop, 2 combinés avec clignoteurs (orange) 15 W		Rétroviseur 2, 1 à l'int. au centre s/tableau de bord, 1 à l'ext.		
Eclairage du N° de contrôle contre arrière entre pare-chocs 3x5 W		Indicateur de vitesse - (à gauche s/porte		
Phare de recul -		Figurine de radiateur Accune		

Charge	Cabine	Capacité de charge du châssis	Vidé (crosses)	Capacité de charge du châssis	Vidé (crosses)	Poids maximum garanti du train réellement	Poids total	Poids max. garanti par le fabricant (s/p aquatte)	Dimensions extérieures L x l x h en mm					
Poids en kg.		Aval	Arrière	Tete	Préconisations	Dimensions libellées	Charge propo kg.	500	470	970	450	1455	80	phrases
Chariot	Cabine	Capacité de charge du châssis	Vidé (crosses)	Capacité de charge du châssis	Vidé (crosses)	Dimensions libellées	Charge propo kg.	5.60 - 15 6 PLY	430	480	480	4200 t/lin.	(4200 t/lin.)	Poids max. garanti par le fabricant (s/p aquatte)
Chariot	Cabine	Capacité de charge du châssis	Vidé (crosses)	Capacité de charge du châssis	Vidé (crosses)	Dimensions libellées	Charge propo kg.	5.60 - 15 6 PLY	5.60 - 15 6 PLY	5.60 - 15 6 PLY	5.60	11280	11360	Hauteur des rideaux
Longueur	14210	Longueur	14210	Longueur	14210	Porte à flanc arrête	630	Levier	1140	Hauteur	1280	11570	110900	Porte à flanc arrête
Largueur: arrière	14510	Largueur: arrière	14510	Largueur: arrière	14510	Hauteur du fond du sol	630	Levier	1140	Hauteur	1280	11570	110900	Hauteur des rideaux
Hauteur: arrière	14210	Hauteur: arrière	14210	Hauteur: arrière	14210	Hauteur des rideaux	820	Hauteur des rideaux	-	Hauteur des rideaux	-	2450	2450	Hauteur des rideaux

Les charges utiles: La charge utile doit être abaissée à 450 kg. Passagers inclus, la garantie de charge des pneus.

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

Les charges utiles: La charge utile doit être abaissée à 450 kg. Passagers inclus, la garantie de charge des pneus.