

Genre du véhicule	Marque de Fabrique	Type	Modèle enndé	Code de type No
Voiture de tourisme	N A S H - RAMBLER	SIX - SUPER ou CUSTOM *)	1957	2 1 7 9
Caractéristiques	Désignation "Super" latéralement à l'arrière sur ailes ou "Rambler Custom" latéralement s'ailes avant "Model") s'avent sur plaquette du constructeur. Transmission automatique HYDRAMATIC ou FLASH-O-MATIC.			
Constructeur du châssis	AMERICAN MOTORS CORPORATION (USA)			
N° frappé à droite en haut s'avent, sur plaquette du constructeur.				
Marque du moteur	N A S H - R A U B L E R	Carburant	Essence	
N° frappé à gauche en avant en haut s/block-moteur, derrière filtre à huile.				
Cyl.	6	Mécan. 79,374	course 107,95	CV-impt 16,323
Carrosserie forme	Limousine *)			CV-frein 125 (SAE)
Constructeur de la carrosserie	AMERICAN MOTORS CORPORATION (USA)			
Nombre de places total	5 - 6 (Avant 2 - 3 Milieu - Arrière 3) Places debout -	
Siège arrière	-			
Nombre de portes	4	Direction: pignon A gauche **)		
Type du moteur	SIX Typhon OHV	Frein à pied hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression BENDIX,		
Genre	en ligne	sur les 4 roues.		
Position	à l'avant	Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières.		
Cylindrée	31205 cm ³			
Temps	4 refroid. eau	Frein moteur -		
Entrainement	sur roues arrières	Frein remorque -		
Nombre d'axes	2 de roues 4	Genre de la transmission automatique HYDRAMATIC ***)	Nombre de vit. avant 4	
Blockage différentiel	-	Vitesse: en 1 ^{re} vitesse - km/h. maxima	-	km/h.
Phares: marque	H E L L A + ***)	Tension de l'appareillage électrique 12		Volts
Syst. antiéblouissement	ampoules Bilux à culier	Indic. de direction: système 4 clignoteurs avec lampe-témoin & mini-		
Feux de position	2 séparés combinés avec clignoteurs	Emplacement AV = combinés avec feux de position (blanc)		
Phare brouillard	-	AR = combinés avec feux arrières & Stop (rouge)		
Feu arrière 2 combinés avec feux Stop et clignoteurs (rouge)		Essuie-glace 2 à dépression		
Catadioptre 2 séparés		Avertisseur 1 électrique (2 tons)		
Feu stop 2 combinés avec feux arrières & clignoteurs (rouge)		Rétroviseur 1 au centre à l'intérieur s/cadre pare-briso		
Eclairage du N° de contrôle 2 dans cernos du pare-chocs		Indicateur de vitesse -		
Phare de recul 2 par contact et levier c.v.		Figurine de radiateur +)		

Portes en kg.	Cables	Cables	AVCM	Arrêtres	Vel.	Écoulement/goutte	AVCM	Arrêtres	Portes
Chariot	Chariot de charge du chariot	Vélos (carré/carré)	Chariot de charge du chariot	Chariot de charge	550	6,70 - 15 + P1Y	6,70 - 15 + P1Y	550	550
Cocheris	Chariot de charge du chariot	Vélos (carré/carré)	Demandées filofoises	Demandées filofoises	6,70 - 15 + P1Y	6,70 - 15 + P1Y	6,70 - 15 + P1Y	550	550
Chariot	Chariot de charge du chariot	Vélos (carré/carré)	Chariot de charge	Chariot de charge	550	6,70 - 15 + P1Y	6,70 - 15 + P1Y	550	550
Chariot	(Hélices) (hélices)	Portes échelle pliables	Portes échelle pliables	Portes échelle pliables	80	80	80	80	80
Longueur	Longueur : env. 1,770 / II 1,810	Portes à deux portes	Portes à deux portes	Portes à deux portes	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
Hauteur	Hauteur : env. 1,770 / II 1,810	Hauteur du pied au sol	Hauteur du pied au sol	Hauteur du pied au sol	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
Observations, modifications et améliorations:	a) Exécution des modèles S715 = 1 Super = dimensions 4 portes b) Exécution des modèles S715 = 1 Super = dimensions 4 portes (sans montant de portes centrales) c) Sur demande: direction avec servohydraulique d) Ajustement automatique scanner "Flash-O-Matic" (3 vitesses) e) Apportes deux à cultiver nécessaires par rapport à l'opératrice. f) Garantissons de chaque les garanties contractuelles doivent être arrondies de façon à ce plus proche de celle ci-dessus. (lettres-clés. CJP du 16.3.1956).								