

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Ordre ou type N°					
Bicyclette à moteur auxiliaire	H O B Y L E T T E	Mobimatic	1957	2183					
Caractéristiques Cadre en tôle d'acier pressé. Moteur Type AV 78									
Constructeur du chassis MOTOBECANE SA. PANTIN (F)									
N° frappé A droite, sur bride fixation moteur.									
Marque du moteur MOTOBECANE			Carburant n°1. ess./huile						
N° frappé A l'avant du cylindre et à droite, sur culasse									
Cyl.	1	Alésage	39	Course	41,8	CV-impôt	0,249	CV-frein	1,4
Carrosserie: forme -									
Constructeur de la carrosserie MOTOBECANE PANTIN /Paris (F)									
Nombre de places: total 1 (Avant - Milieu - Arrière -) Places debout -									
Siège arrière -									
Nombre de portes - Direction: position normale (tourisme)									
Type du moteur	AV 78		Frein à pied) mécan. extens. tamb. centralo à câble) poignée gauche sur roue arr.) poignée droite sur roue av.				
Genre	Monocyl. monobloc		Frein à main						
Position	centre en bas								
Cylindre	49,9 cm³		Frein moteur		-				
Temps	2 Refroid. Air		Frein remorque		-				
Entraînement	Chains / roue arr.		Genre de la transmission		automatique				
Nombre d'axes	2 de roues 2		Vitesse: en 1 ^{re} vitesse		-				
Blocage différentiel		-		km/h., maxima		40	Nombre de vit. avant	-	km/h.
Phares: marque		LUXOR		Tension de l'appareillage électrique		6	Volts		
Syst. antiblousant		2 amp. Interrupt.		Indic. de direction: système		-			
Feux de position		-		Emplacement		-			
Phare brouillard		-		Essuie-glace		-			
Fou arrière		1 élect.		Avertisseur		1 timbre bicycl. et 1 sonnette électr.			
Catadioptre		1		Rétroviseur		-			
Fou stop		-		Indicateur de vitesse		Veglia encasté dans phare			
Eclairage du N° de contrôle		-		Figurine de radiateur		-			
Phare de recul		-							

Poids en Kg.		Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière
Chassis							
Capacité de charge du châssis							
Vide (carrossé)		21	24	45			
Charge utile occupant inclus		25	50	75			
Poids total		46	74	120			
Poids max. garanti par le fabricant							
Dimensions		Cabine					
Dimensions	Charge pneu kg.	Dimensions	Charge pneu kg.				
23 x 2.00	90	23 x 2.00	90				
Poids maximum garanti du train roulant		simples/tour/m ²					
=		simples/tour/m ²					
Ecrit au régime max. d'utilisation		Ecrit au régime max. d'utilisation					
79 phares		31 1/59					
Dimensions Intérieures en mm				Dimensions extérieures en mm			
Longueur	1720	Porte à faux arrière					
Largeur: avant	670	Hauteur du pont au sol					
Hauteur	980	Diamètre de bragues: g.	cr.				
Empattement	1110	Voie: avant	arrière				
Longueur		Porte à faux arrière					
Largeur: avant		Longueur					
Hauteur		Largeur					
Empattement		Porte à faux arrière					
		Hauteur des rideaux					

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

Lieu et date de l'expertise-type: Genève, 21.3.57

La Commission d'expertises-types