

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	D A T S U N	E - 2 0 / bus scolaire	CH 2192 01

Constructeur	NISSAN MOTOR CO. LTD, Tokyo (J)		
Identification	"VPLE20" (direction à gauche) ou "VPE20" (direction à droite) sur la plaquette du constructeur		
	"FLE 20" (direction à gauche) ou "FE 20" (direction à droite) devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, sous le siège du passager		
N° du châssis	à droite, sous le siège du passager		
Ident. du moteur	"H20" à droite, latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile		
Importateur princ.	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	PLE20-000003	Signes fixes dans code du type	

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	NISSAN
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	4	Retroidiss.	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, assistance par dépression, sur les roues arrière, soupape de réduction de pression, sel. charge, s. roues AR	Alésage	87,2
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1982
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	55
Ralentisseur	par différence de pression; lampe-témoin combinée	CV	75 DIN
Contrôle 2 circ.		Bruit à proximité	86 dB(A) à 1 m
		Silencieux	1 = 400 x Ø 165 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03, CO 1,0 % à 690 t/min
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	3 + 1	avant	780
Ceintures sécurité	Ar4 + B (E)	arrière	680
Cale	-	total	1460
Antivol	-	Charge utile	340
Nombre de places	25 (2 adultes + 23 enfants) centre	Poids total	1120
		Garantie fabr.	185 R 14 C
		Dimens. pneus	185 R 14 C
		Pty / bar	8 / 4,5
		Charge	1700
		pour V max	120
		Jantes	5 J x 14 acier
		Garantie poids remorquable avec frein	1000
		Garantie poids remorquable sans frein	400
		Garantie poids de l'ensemble	650
		Poids remorquable testé	120
		Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h
		Vitesse maximale testée	100 km/h
		Charge garantie sur le toit	100 kg

Dimensions	int.	ext.	Empattements	2730
Longueur		4720		
Largeur		1690		
Hauteur		1905	Voie	av 1385 ar 1390
Porte à faux	lat.	Voies	av	
	av	910	ar	
	ar	1080	Braquage	g 11200 d 11100
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complément.	2/ R (E)
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MIJAMOTO ME 1279 L+H ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Minibus	
Marque et type	DATSUN E 20	
Homologation N°	CH 2192 01	
Carrosserie	limousine (bus scolaire)	
Places	total 2+23 enfants	avant
Poids à vide	1460	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 10,09
Poids total	2550	Cylindrée 1982

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 32,6 km/h, M2, iA 4,625 = 80 dB/A
- \*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve: direction à gauche ) sur la porte opposée  
direction à droite
- §) Equipement : sorties de secours: 1 fenêtre latérale de chaque côté avec 1 marteau et signalisation;  
plaque indiquant le nombre de places.

A noter dans le permis de circulation:  
124 - Signe officiel "bus scolaire" autorisé.

Remplace FH CH 2192 01 du 15.2.1979  
Charge garantie sur le toit

Urdorf, 15.2.79

Berne, 28.2.1980

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules