

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	D A T S U N	U r v a n (12 places)	CH 2192 02

Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur	"VPGE 23"	
	cevant le N° du châssis	"JN1 VPGE 23 UO"	
Plaquette constructeur	dans l'entrée, à droite, à côté du passager		
N° du châssis	dans l'entrée, à droite, à côté du passager		
Identification du moteur	"H 20" à droite, latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile (soulever le siège central)		
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA., 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	JN1 VPGE 23 UO 602 047 / JN1 VPGE 23 UO 600 196		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	NISSAN
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	4	Refrondissement	eau
Frein de service	Entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape réductrice de pression, sur les roues AR	Alésage	87,2
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1982
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	55 DIN
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	68,0 dB/A
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	1 = 400 x ø 165 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 2,0 % à 650 t/min
		Déparasitage	ECE-10; OCS, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	3 + 1	avant	760
Centures sécurité	av Ar4m + B (2)	arrière	660
Cale	-	total	1420
Antivol	-	Charge utile	405
		Poids total	1165
		Poids garantis	2260
		Pneus	185 R 14 C
Nombre de places	12 av 3 centre 3/3 ar 3	Ply / bar	8 / 4,5
		Charge	1700
Dimensions	intérieur extérieur	pour V max	140
Longueur	4690	Jantes	J14 x 5J
Largeur	1690		J14 x 5 J acier
Hauteur	1925		mécanique automatique
Porte à faux	av 940 ar 1060	Gar poids remorquable avec/sans frein	1000 / 400
		Garantie poids de l'ensemble	650
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø	Poids remorquable testé	100
	g 10900 d 10700	Charge garantie sur le toit	126
		Vitesse maximale selon le constructeur	_____ km/h
		testée _____ km/h à t/min _____ au moteur _____	_____ prise de force

§)	
Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	ER (E)
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ MIJAMOTO ME L+R ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	D A T S U N		Urban
Homologation			
N°	CH	2192 02	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	12	avant 3
Poids à vide	1420	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	10,09
Poids total	2675	Cylindrée	1982

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

§) Sorties de secours : 1 glace latérale à gauche et 1 à droite avec 1 marteau chacune et signalisation; un écriteau indiquant le nombre de places est exigé.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 02.04.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation