

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	D A T S U N	U r v a n (15 places)	CH 2192 03
Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur "VPGE 23"		
	devant le N° du châssis "JN1 VPGE 23 UO"		
Plaquette constructeur	dans l'entrée, à droite, à côté du passager		
N° du châssis	dans l'entrée, à droite, à côté du passager		
Identification du moteur	"H 20" à droite, latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile (soulever le siège central)		
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA., 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	JN1 VPGE 23 UO 602 047 / JN1 VPGE 23 UO 600 196		

Châssis				Moteur	NISSAN	Type	H 20
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique			Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	87,2	Course	83,0
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape réductrice de pression, sur les roues AR			Alésage	1982	CV-impôt	10,09
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Puissance en kW	55 DIN	à V/min	4400
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit à l'arrêt	68,0 dB/A	à t/min	3300
Ralentisseur	-			Silencieux	1 = 400 x ø 165 mm		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 2,0 % à 650 t/min		
				Déparasitage	ECE-10; OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 + 1	Compteur de vitesse	km/h	Poids à vide	760	700	1460
Ceintures sécurité	av Ar4m + B (E)	ar	-	Charge utile	355	695	1050
Cale	-	Retroviseurs	gauche + droite	Poids total	1115	1395	2510
Antivol	-			Poids garants	2675		
Nombre de places	t 15	av 3	centre 3/3/3	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
			ar 3	Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge	1700	1700	
Longueur		4690	Empattements	pour V max	140	140	
Largeur		1690	Essieu double	Jantes	J14 x 5J	J14 x 5 J acier	
Hauteur		1925	Voies				mécanique automatique
Porte à faux	av	940	Voies				1000 / 400
	ar	1060		Gar poids remorquable avec/sans frein			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage ø	Garantie poids de l'ensemble			
			g 10900	Poids remorquable testé	650		
			d 10700	Charge garantie sur le toit	100		
				Vitesse maximale selon le constructeur	126		
				testée	km/h à V/min au moteur prise de force		

§)	
Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux arriere de brouillard	
Feux complementaires	HR (E)
Eclairage plaque	2/ sépare au centre
Essue-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ MIJAMOTO ME L+H ou d'autres modeles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Minibus		
Marque et type	D A T S U N		Urban
Homologation N°	CH	2192 03	
Carrosserie	limousine		
Places	total	15	avant 3
Poids à vide	1460	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,09
Poids total	2675	Cylindree	1982

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des emissions)

§) Sorties de secours : 1 glace latérale à gauche et 1 à droite avec 1 marteau chacune et signalisation;  
1 écriteau indiquant le nombre de places est exigé.