

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus (Bus scolaire)	D A T S U N	U r v a n (Bus scolaire)	CH 2192 04

Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur "VPGE 23"		
	devant le N° du châssis "JN1 VPGE 23 UO"		
Plaquette constructeur	dans l'entrée, à droite, à côté du passager		
N° du châssis	dans l'entrée, à droite, à côté du passager		
Identification du moteur	"H 20" à droite, latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile (soulever le siège central)		
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA., 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	JN1 VPGE 23 UO 602 047 / JN1 VPGE 23 UO 600 196		

Châssis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique synchronisée	
Nombre de vitesses	4	Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape réductrice de pression, sur les roues AR	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	
Ralentisseur	-	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	

Moteur	NISSAN		
Marque	en ligne	Type	H 20
Construction	B	Temps	4
Carburant	eau	Position	avant
Refrroidissement	87,2	Nombre cylindres	4
Alésage	1982	Course	83,0
Cylindrée	55 DIN	CV-impôt	10,09
Puissance en kW	68,0	à l/min	4400
Brut à l'arrêt	1 = 400 x Ø 165 mm	à l/min	3300
Silencieux	ECS-15/03; CO 2,0 % à 650 t/min		
Mesure des gaz	ECS-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av 4x4m + B (E)	ar	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Nombre de places	1 25 av 3 (1 conducteur + 24 enfants)		
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	-	4690	Empattements 2690
Largeur	-	1690	Essieu double av - ar
Hauteur	-	1925	Voies av 1400 ar 1450
Porte à faux	av -	940	Voies av - ar
	ar -	1060	ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø		g 10900 d 10700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	780	660	1440
Charge utile	400	690	1090
Poids total	1180	1350	2530
Poids garantis	2675		
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge	1700	1700	
pour V max	140	140	
Jantes	J14 x 5J	J14 x 5 J acier	
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1000 / 400		automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	650		
Charge garantie sur le toit	100		
Vitesse maximale selon le constructeur	126		
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

§)	
Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-SI (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux amers de brouillard	
Feux complémentaires	HR (E)
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ MIJAMOTO ME L+H ou d'autres modèles homologues

### Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus (Bus scolaire)	
Marque et type	D A T S U N	Urvan
Homologation N°	CH 2192 04	
Carrosserie	limousine	
Places	total 25	avant 3
Poids à vide	1440	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 10,09
Poids total	2675	Cylindree 1982

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

§) Sorties de secours : la porte arrière et 1 fenêtre à gauche et 1 à droite, avec 1 marteau chacune et signalisation; un écriteau indiquant le nombre de places est exigé.

### Inscription dans le permis de circulation:

124 - le signe officiel "Bus scolaire" est autorisé.