

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	D A T S U N	U r v a n (moteur Z 20) 11 places	CH 2192 05

Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "JN1VHG23U."
Plaquette constructeur	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager
Identification du moteur	"Z 20" à l'avant, en haut sur le bloc, derrière la pompe à eau
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf
Véhicule homologué	JN1 VHG 23 UO 900 002

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape régulatrice de pression, sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	NISSAN	Type	Z 20
Marque	en ligne	Type	4
Construction		Temps	
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	85,0	Course	86,0
Cylindrée	1951	CV-impôt	9,94
Puissance en kW	64 (DIN)	à V/min	5000
Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A	à V/min	3750
Silencieux	1 pot 500 x Ø 165 mm		
Mesure des gaz	OC2, CO 1,20 % à 700 t/min		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4 Compteur de vitesse km/h
Centures sécurité	av Ar4 (E) ar -
Cale	- Retroviseurs gauche + droite
Antivol	-
Nombre de places	t 11 av 2 centre 3/3 ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2690
Largeur	1690 Essieu double av ar
Hauteur	1925 Voies av 1400 ar 1430
Porte à faux	av 940 Voies av ar
	ar 1060 ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 10900 d 10700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	760	660	1420
Charge utile	330	440	770
Poids total	1090	1100	2190
Poids garantis			2675
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge	1700	1700	
pour V max	140	140	
Jantes	5 J x 14 acier		
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
Garantie poids de l'ensemble	1500/400		
Poids remorquable testé	700		
Charge garantie sur le toit	100		
Vitesse maximale selon le constructeur	125		km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	pnse de force

Équipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar	
Feux amers de brouillard		
Feux complémentaires	2/feux de route complémentaires HR (E)	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais	
Avertisseurs	MIJANOTO ME L+H avec 100% lave-glace ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	D A T S U N Urvan		
Homologation N°	CH	2192 05	
Carrosserie	limousine		
Places	total 11	avant 2	
Poids à vide	1420	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 9,94	
Poids total	2675	Cylindrée 1951	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

§) Équipement : sorties de secours : 1 fenêtre latérale à gauche et 1 à droite avec chacune 1 marteau et signalisation; écriteau indiquant le nombre de places exigé.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 12.+13.08.82

Remplace FH CH 2192 05 du 12./13.8.82
poids remorquable testé

Service fédéral d'homologation
Berne, 27.7.83