

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	D A T S U N	U r v a n (moteur Z 20) 14 places	CH 2192 06

Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo / Japon
Identification	Sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "JN1VHG22U."
Plaquette constructeur	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager
Identification du moteur	"Z 20" à l'avant, en haut sur le bloc, derrière la pompe à eau
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf
Véhicule homologué	JN1 VHG 225 UO 900 002

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	NISSAN	Type	Z 20
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape régulatrice de pression, sur les roues AR			Alésage	85,0	Course	86,0
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindres	1951	CV-impôt	9,94
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	64 (DIN)	à V/min	5000
Ralentisseur	-			Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A	à V/min	3750
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Silencieux	1 pot 500 x Ø 165 mm		
				Mesure des gaz	OGE, CO 1,20 % à 700 t/min		
				Déparasitage	ECE-10, OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids					
Nombre de portes	4	Compteur de vitesse	km/h	avant	760	arrière	700	total	1460
Ceintures sécurité	av Ar4 (B)	ar	-	Charge utile	280	700	980		
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids total	1040	1400	2440		
Antivol	-			Poids garantis	2675				
				Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C			
Nombre de places	t 14 av 2	centre	9 ar 3	Pty / bar	8 / 4,5	8 / 4,5			
				Charge	1700	1700			
Dimensions	intérieur		extérieur		pour V max		140		
Longueur	-		4690		Jantes		5 J x 14 acier		
Largeur	-		1690				mécanique automatique		
Hauteur	-		1925		Gar poids remorquable avec/sans frein		1500/400		
Porte à faux	av	940	Voies	av 1400 ar 1470	Garantie poids de l'ensemble		-		
	ar	1060	Voies	av - ar -	Poids remorquable testé		700		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-		Braquage Ø		Charge garantie sur le toit		100		
				g 10900 d 10700	Vitesse maximale selon le constructeur		125 km/h		
					testée		km/h à V/min au moteur prise de force		

Equipement §) HCR (E)
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement HCR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av I ar I
 Feux arrière de brouillard
 Feux complémentaires 2/feux de route complémentaires HR (E)
 Eclairage plaque 2/séparé
 Essuie-glace 2/balais avec 2 lave-glace
 Avertisseurs MIJANOTO ME L+H
 ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Minibus
 Marque et type D A T S U N Urvan
 Homologation CH 2192 06
 N° CH 2192 06
 Carrosserie limousine
 Places total 14 avant 2
 Poids à vide 1460 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 9,94
 Poids total 2675 Cylindrée 1951

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

§) Equipement : sorties de secours : 1 fenêtre latérale à gauche et 1 à droite avec chacune 1 marteau et signalisation; écriteau indiquant le nombre de places exigé.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 12.+13.08.82

Remplace FH CH 2192 06 du 12./13.8.82
poids remorquable testé

Service fédéral d'homologation
Berne, 27.7.83